

带孔六角套管壁虎_套管壁虎_永年精超专业制造查看

产品名称	带孔六角套管壁虎_套管壁虎_永年精超专业制造查看
公司名称	永年县精超紧固件制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:精超 型号:DK1239
公司地址	永年县西南开发区
联系电话	0310-6741000 13731006559

产品详情

机械性能是指金属材料在外力作用下所表现出来的特性。

1. 强度：材料在外力（载荷）作用下，抵抗变形和断裂的能力。材料单位面积受载荷称应力。
2. 屈服点(σ_s)：称屈服强度，指材料在拉伸过程中，材料所受应力达到某一临界值时，载荷不再增加变形却继续增加或产生0.2%L。时应力值，单位用牛顿/毫米²(N/mm²)表示。
3. 抗拉强度(σ_b)也叫强度极限指材料在拉断前承受最大应力值。单位用牛顿/毫米²(N/mm²)表示。
4. 延伸率(δ)：材料在拉伸断裂后，总伸长与原始标距长度的百分比。
5. 断面收缩率(ψ)材料在拉伸断裂后、断面最大缩小面积与原断面积百分比。
6. 硬度：指材料抵抗其它更硬物压力其表面的能力，常用硬度按其范围测定分布氏硬度(HBS、HBW)和洛氏硬度(HKA、HKB、HRC)。
7. 冲击韧性(Ak)：材料抵抗冲击载荷的能力，单位为焦耳/厘米²(J/cm²)。

供应套管壁虎，永年县精超紧固件制造有限公司提供最新的套管壁虎加工经销商、提供套管壁虎加工价格、套管壁虎加工报价行情、套管壁虎销售排行榜等，为商人提供最有价值的套管壁虎信息。欢迎新老顾客前来选购！

精超员工奉行“创新、诚信、双赢、严谨”的企业文化精髓，视质量为生命、奉用户为上帝，竭诚为您提供性价比最高的产品和高效无微不至的售后服务。

铸造性能：指金属或合金是否适合铸造的一些工艺性能，主要包括流性能、充满铸模能力；收缩性、铸

件凝固时体积收缩的能力；偏析指化学成分不均性。

焊接性能：指金属材料通过加热或加热和加压焊接方法，把两个或两个以上金属材料焊接到一起，接口处能满足使用目的的特性。

顶锻性能：指金属材料能承受顶锻而不破裂的性能。

冷弯性能：指金属材料在常温下能承受弯曲而不破裂性能。弯曲程度一般用弯曲角度（外角）或弯心直径 d 对材料厚度 a 的比值表示， a 愈大或 d/a 愈小，则材料的冷弯性愈好。

冲压性能：金属材料承受冲压变形加工而不破裂的能力。在常温进行冲压叫冷冲压。检验方法用杯突试验进行检验。

锻造性能：金属材料在锻压加工中能承受塑性变形而不破裂的能力。