

不锈钢带屈服强度测试仪

产品名称	不锈钢带屈服强度测试仪
公司名称	优鸿测控技术（上海）有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:优鸿 型号:UH5000 最大试验力:50KN、100KN、200KN、300KN、600kn
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-1933
联系电话	021-37199700 18017549783

产品详情

不锈钢带屈服强度测试仪、不锈钢带拉伸屈服试验机、不锈钢带拉伸试验机、不锈钢带拉力机

一、不锈钢带屈服强度测试仪介绍：

本试验机用于金属非金属材料在常温环境下的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、保载等项的静态力学性能测试分析研究,可自动求取最大力、最大变形、拉伸强度、弯曲强度、压缩强度、ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等试验参数，并可根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等国际标准进行试验和提供数据，微机控制系统软件基于WINDOWS操作系统作为平台，可满足不同材料的试验测量需要，测控软件可按用户要求扩展功能。

二、不锈钢带屈服强度测试仪主要技术参数：

- 1、型号：UH5504、UH5105、UH5205、UH5305、UH5605
- 2、试验力选择：50KN、100KN、200KN、300KN、600kn；
- 3、传感器精度等级：0.02%；
- 4、设备精度等级：0.5级；
- 5、试验力测量范围：0.4%--100%FS；
- 6、试验力示值误差：示值的 $\pm 0.5\%$ ；
- 7、位移示值误差：示值的 $\pm 0.5\%$ ；

- 8、试验速度范围：0.01mm/min--300mm/min（任意调）；
- 9、安全保护装置：电子限位保护、紧停键和软件过载自动保护；
- 11、试验夹具装置：拉伸、压缩、弯曲、剪切（可选）；
- 12、有效试验宽度：400mm
- 13、拉伸试验行程：800mm；
- 14、主机外形尺寸（mm）：1800×420×1900mm/1250×750×2000mm；
- 15、电源：1 f AC220V/50HZ, ±10% , 2KW到5KW；
- 16、主机重量（约）：800kg、1100kg、1200kg；

三、不锈钢带屈服强度测试仪特点：

- 1、可根据GB、ISO、ASTM、JIS等多种标准进行试验和数据处理。
- 2、本产品适用于金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等物理性能试验。（根据用户要求配备相应夹具）
- 3、可按用户要做试验的试样材质、几何形状、负荷范围、相关标准，确定机型。
- 4、可测定材料的拉伸强度、压缩强度、弯曲强度、剪切强度、剥离强度、撕裂强度、屈服强度、断裂伸长率、弹性模量、应力、应变等多种参数。
- 5、力值宽扩：配高精度传感器，测试范围宽扩。
- 6、变形测量：配大、小变形测量装置，使测量伸长率精确。（标明伸长率范围）

公司名称:	优鸿测控技术（上海）有限公司
公司地址:	上海市奉贤区奉浦工业区程河浜路1547号
电话:	86-021-37199700
手机:	18017549783,15921450210
传真:	86-021-37196953
邮编:	201401
网址:	www.uhongsh.com
E-mail:	yhcksh@uhongsh.com