

阀门采购网瓯北阀配件查看

产品名称	阀门采购网瓯北阀配件查看
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:EY1428
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司生产销售矿用防爆控制箱KXBC防爆阀门控制箱

控制箱的操作：

1隔离开关上电：必须先按住“急停按钮”方可进行隔离开关的通断电操作。

2打开箱盖：必须在隔离开关至“断”的位置，并将互锁螺钉拧入通断手柄凹槽方可进行打开箱盖的操作，用力拉动箱门左侧手柄，使箱盖抬起后可打开箱盖。

3控制箱指示：提供现场“电源”“开到位”“关到位”“过力矩”“过载”的LED显示。送上电源后“电源”指示灯亮，开到位“红灯”亮，关到位“绿灯”亮，电装过力矩“过力矩”灯亮，热继电器过载“过载”灯亮。液晶显示器提供“0%”-“100%”、“现场”“远程”显示，全关位显示0%，全开位显示100%，转换开关打至现场时显示“现场”，远程时显示“远程”。

江苏兰阀通用设备有限公司的KXBC隔爆型阀门电动装置控制箱，该产品符合本公司的企业标准Q/3204CN002-2011《矿用隔爆型阀门电动装置控制箱技术条件》的规定。该系列产品设置了各种运行监视指示，如电源指示、开阀指示、关阀指示、过力矩指示、故障指示及阀位开度显示。

控制箱使用注意事项 1：

1控制箱的使用环境应为无强腐蚀性气体和液体的场所。

2在使用时，控制箱的所有防爆面不得损伤，以免降低控制箱的隔爆性能。

3控制箱在使用前应仔细检查与之连接的电动装置的端子连线，保证其接线的正确性。

4控制箱的内外接地应与接地体可靠连接以保证控制箱的安全使用。

5控制箱的停电、及送电需先按住急停按钮不放，将手柄拉到位后再松开急停按钮（内有机械联锁）不能硬拉硬推。

江苏兰阀通用设备有限公司拥有精良的机械加工设备和检测设备，拥有健全有效的质量管理体系。

WSD894F(H)-10Q(C)双向承压瓦斯蝶阀主要特点及用途：

WSD系列双向承压瓦斯蝶阀，采用密封圈变性补偿机构，使失去部分比压得到补偿，不仅保证了阀门百分之百的额定承压能力，并且阀门在反向介质作用下，能实现介质压力至少百分之五十的承压能力，如果客户要求完全可以实现百分之百的反承压能力，解决了普通蝶阀只能单向承压，反向容易渗漏的缺陷。