球墨铸铁闸阀|软密封闸阀

产品名称	球墨铸铁闸阀|软密封闸阀
公司名称	上海明宇高压阀门有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:明宇 型号:Z44X-16Q
公司地址	上海市普陀区祁连山路577号
联系电话	86-021-31121921 13636493886

产品详情

Z44X-16Q球墨铸铁闸阀|软密封闸阀

Z44X-16Q球墨铸铁闸阀|软密封闸阀**产品概述**

明杆弹性座封闸阀，除具有弹性座封闸阀的优点之外,并可以较直观阀门开度,启闭迅速可靠,故常应用消防及工业系统.一般安装于距地面较高位置.

Z44X-16Q球墨铸铁闸阀|软密封闸阀**主要零部件材料**

名 称	材 质
阀 体	灰 铸 铁、球 墨 铸 铁、铸 钢
闸 板	球 墨 铸 铁 +三 元 乙 丙 或 丁 腈 橡 胶
中 口 垫	丁 腈 橡 胶、三 元 乙 丙
密 封 圈	丁 腈 橡 胶

支架	灰铸铁、球墨铸铁、铸钢
阀杆	不锈钢
螺栓	不锈钢
压盖	球墨铸铁、铸钢
阀杆螺母	铜合金
手轮（传动帽）	可锻铸铁

Z44X-16Q球墨铸铁闸阀|软密封闸阀**主要技术参数**

公称压力：1.0～2.5MPa 工作温度：0～80℃ 法兰标准：GB/T 17241.6 GB9113

公称通经：50～400mm 适用介质：水、油、气等 试验标准：GB13927 AP1598

Z44X-16Q球墨铸铁闸阀|软密封闸阀**主要外形连接尺寸**

DN	50	65	80	100	125
L	178	190	203	229	254
H	322	332	350	420	581
H1	374	398	429	524	721

明宇阀门订购须知

1、根据使用场所、用途，且了解有关法规、规格、标准、方针、许用认可后既可选用适合各种要求的阀

2、确认阀门的工作条件、使用规格、适用介质、对应材质、操作方式、工作压力、介质温度；

3、确定与管道相匹配的公称通径：DN(mm)、NPS(")；

4、确定与管道相连接方式：法兰式、内(外)螺纹式、焊接式、对夹式、卡箍式、卡套式等；
5、确定阀门操作的驱动方式：手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、电磁动、电液动等；6、确认阀门的类型：球阀、闸阀、蝶阀、截止阀、止回阀、调节阀、电磁阀、安全阀、减压阀、疏水阀、针型阀、角座阀、隔膜阀、平衡阀、过滤器及其它特种阀；
7、确定阀门的使用形式：开关型、调节型、安全型、自动型、排放型等；8、确定阀门壳体及内件的材料：碳钢、合金钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁、铜合金、铝合金、塑料等；
9、确定阀门的密封性能要求、密封等级或密封泄漏量；

10、确定阀门的防护涂层要求、包装要求、运输要求； 11、特殊需要的阀门还应确定：结构长度、阀门高度、外型尺寸、流阻、排放能力、流量特性、防护等级、防爆性能等参数；
12、确定阀门的安装位置及姿势。