

# 德国进口COG防爆减压型耐低温氟胶密封圈Vi899

产品名称	德国进口COG防爆减压型耐低温氟胶密封圈Vi899
公司名称	师承传动技术（上海）有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:COG 型号:Vi899
公司地址	上海市闵行区莘凌路211号
联系电话	021-54580278 18121005510

## 产品详情

### 产品概述：

通常在石油和气体工业中，密封件的\*爆炸性减压现象是造成密封件失效的主要原因。德国cog以fkm材质为基础开发的vi899 o型圈是针对高要求行业抵抗爆炸性减压破坏设计的专用产品。它具有低至-46 的低温弹性，同时具有良好的抗化学性和物理特性。vi899 o型圈通过北海标准m-710测试认证，适用于api 6a和6d要求的阀门和钻井头设备。电话：18121005510。

\*常规材质弹性密封件在高压气体瞬时间下降到一个非常低的压力水平时，在密封件的多个位置出现撕裂或表面形成气孔现象，直接造成密封失效或泄漏，这种现象被称为爆炸减压现象。

品牌：cog

产品型号：vi899 85 shore a

包装：塑封

材料组成：fkm （氟橡胶）

应用范围：符合api 6a和6d要求的阀门和钻井头设备

储存：在隔绝光线和相对湿度低于70%，温度在5 至25 ，避免直接和热源，如热辐射器和阳光接触。

订货举例：

cog精密o型圈

内径 (d1) : 18mm

线径 (d2) : 3.5mm

材料 : fkm 85 shore a

O-ring , 18 × 3.5

订货号 : cog o-ring vi899 18 × 3.5 ( dn15 )

\*1 : cog o型圈尺寸标din11853与din11864标准的管道公称尺寸。

2 : 如有特殊形状及尺寸需求我们可以提供产品定制服务 , 欢迎联系我们 电话 : 18121005510  
qq : 1255961240。

相关参数 :

外观	黑色
压力	100mpa
速度	0.5m/s
温度	-46 至+210
介质	酸碱 , 矿物油 , 水 , 空气等

性能和应用 :

1.德国进口cog防爆减压型耐低温氟胶密封圈 vi899 o型圈具有具有很好的抗低温-46 , 突破普通fkm材质-15 , 温度极限 , 具有很好的抗爆炸减压性能。

2.德国进口cog防爆减压型耐低温氟胶密封圈 通过北海标准m-710测试认证 , 可以应用到api 6a和6d 的阀门和钻井头设备 , 尤其对石化和气体行业有非常好的可靠性。

3.德国进口cog防爆减压型耐低温氟胶密封圈 便于安装和拆卸 , 不需要使用特殊工具装夹 , 维修方便 , 省事省力。

4.德国进口cog防爆减压型耐低温氟胶密封圈 vi899 o型圈技术成熟 , 可以模具化量产 , 不同规格都有一定库存量 , 能够及时满足客户需求 , 具有很高的市场占有率。

注意事项 :

- 1, o型圈应避免接触所安装部件的锋利边缘, 或使用带有锋利面的坚硬工具;
- 2, 在安装沟槽内或o型圈上不能有污物或其他残留物;
- 3, 应当避免与其它o型圈混淆;
- 4, 不可在o型圈上使用胶黏剂;
- 5, 为安装需要, 允许将o型圈内径短暂膨胀至最高20%。