

液控单向阀CPT/CPG

产品名称	液控单向阀CPT/CPG
公司名称	淮安市华源液压机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:方向阀 材质:铸铁 型号:CPT/CPG
公司地址	淮阴区承德北路603号（纬一路北）
联系电话	0517-84981870

产品详情

类型	方向阀	材质	铸铁
型号	CPT/CPG	品牌	华源
适用范围	液压系统	适用介质	磷酸酯、液压油
适用温度	-30~80 ()	公称压力	31.5 (MPa)
公称通径	03/06/10 (mm)	工作温度	常温
类型 (通道位置)	直通式	连接形式	螺纹
零部件及配件	配件	流动方向	单向
驱动方式	电磁	压力环境	常压
主体材料	铸铁		

液控单向阀cpt-03特点

1、液控单向阀cpt-03除了当压力超过设定的弹簧开启压力时，允许油流自由通过外，还可以利用控制油把在出口侧紧闭的阀心打开，使油流能逆向流动。2、液控单向阀cpt-03加工精良，保压性能卓越。3、液控单向阀cpt-03可做小型充液阀使用。4、液控单向阀cpt-03广泛应用于立式注塑机、压力机等机器。

液控单向阀cpt-03型号说明

cp	t	-03	-a1	d
系列号码	安装方式	规格	开启压力	泄油方式
cp-标准型	t：管式g：板式f：法兰式	03：10通径（3/8"）04：16通径（1/2"）06：25通径（3/4"）10：32通径（1 1/4"）16：50通径（2"）	a1：0.04mpaa2：0.35mpa	d：内泄无标记：外泄

液控单向阀cpt-03规格表

型号		额定流量 l/min	最高使用压力 mpa	开启压力mpa	重量	
管式 (法兰式)	板式				管式 (法兰式)	板式
cpt-03	cpdg-03	50	25	a1 : 0.04a2 : 0.35	3.4	4.5
cpdt-04	-	75			3.4	-
cpdt-06	cpdg-06	125			6.2	7
cpdt-10	cpdg-10	300			11.6	12
cpdt-16	-	400			24.2	-
cpdf-10	-	300			11.6	-
cpdf-16	-	400			24.2	-

备注：1、管式及板式之cpd为先导型，cp则为标准型。2、反向流动时，液控单向阀的出口接回油箱时，请选用a圈”内部泄油“型式，当液控单向阀的出口有背压时，请选用b圈”外部泄油“型式。3、法兰式cp@t(f)-10、16才有，详细尺寸和规格请洽本公司技术部。