

节流阀及单向节流阀MG/MK6-30

产品名称	节流阀及单向节流阀MG/MK6-30
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:方向阀 材质:铸铁 型号:MG/MK6-30
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

类型	方向阀	材质	铸铁
型号	MG/MK6-30	品牌	华源
适用范围	机床设备、冶金设备	适用介质	矿物质液压油或磷酸酯液 压油
适用温度	-30~+80 ()	公称压力	31.5 (MPa)
公称通径	6/8/10/15/20/25/30 (mm)	类型 (通道位置)	直通式
连接形式	管式连接	驱动方式	电磁

mg/mk型节流阀及单向节流阀

产品简介：

通径(ng)6 ~ 30 压力至31.5mpa 流量至400l/min

mk型单向节流阀从通径6至通径30共7个规格。

当压力油从锥阀背面流入时,它作为节流阀使用,若从相反方向流入时,它作为单向阀使用,这时由于有部分油液可在环形缝隙中流动,可以清除节流口上的沉积物

特点：——直通式安装。——与压力和粘度无关。说明mg/mk型节流阀是直接安装在管路上的管式节流阀/单向节流阀，该阀节流口采用轴向三角槽结构，有7种规格和两种连接螺纹。用于控制执行元件的速度。mk型单向节流阀：该阀主要由调节套，阀套和单向阀组成。正向流动时b-a，通过调节套和阀套的节流口起节流阀作用；反向流动时a-b，单向阀开启，起单向阀作用。旋转调节套可改变节流口通流面积，实现流量调节。mg型节流阀：结构与mk型相似，没有单向阀，可以实现双向节流。mg/mk型节流阀主要

是与溢流阀配合组成三种节流调速回路（进口、出口、旁路），广泛应用于负载变化不高的液压系统。
技术参数：通径6至30压力至31.5mpa流量至400l/min介质：矿物质液压油或磷酸酯液压油温度：-30~+80
粘度：10~800mm²/s开启压力：0.05mpa(mk型)