

中压溢流阀Y-100(B)

产品名称	中压溢流阀Y-100(B)
公司名称	淮安市华源液压机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:部件 材质:铸铁 型号:Y-100(B)
公司地址	淮阴区承德北路603号(纬一路北)
联系电话	0517-84981870

产品详情

类型	部件	材质	铸铁
型号	Y-100(B)	品牌	华源
适用范围	冶金设备、机床设备	适用介质	矿物油、含水工作液
公称压力	6.3 (MPa)	公称通径	24 (mm)
工作温度	高温	类型(通道位置)	直角式
连接形式	快装	驱动方式	手动

1. 作安全阀时阀常闭。当阀前压力小于某调定极限值时，阀不溢流。当阀前压力超过此极限值时，阀立即打开，油液即流回油箱(或低压回路)，因此能防u：液压系统过载，保护油泵和油压系统的安全。

2. 作溢流阀时阀常开常溢流。该阀与节流元件及负载并联，随着工作机构需油量的不同，阀的溢油量时大时小，以调节及平衡进入液压系统中的流量，使液压系统中的压力保持恒定。板式中压溢流阀有进出口各一个，但管式中压溢流阀有两进口及一出口。管式。板式中压溢流阀都带有一卸荷口，平时关闭，亦只有在关闭时起溢流作用。

3. 远程调压。将远程调压阀进油口和溢流阀遥控口连接，在主溢流阀设定压力范围内实现远程调压。

4. 高低压多级控制。用换向阀将溢流阀遥控口和几个远程调压阀连接，能在主溢流阀设定压力范围内实现高低压多级控制。

5. 作卸荷阀。用换向阀将溢流阀卸荷口和油箱连接，可使油路卸荷。

6. 在液压元件试验时，溢流阀也可当节流阀进行加载。

p为进油，o为回油，l为卸荷，k为远程调压，p为测量压力接口。7. 低压溢流阀用途与中压溢流阀相同，但由于无卸荷口，故不能用于远程调压与卸荷。

