

# 山东聚氨酯保温管 山东保温管

产品名称	山东聚氨酯保温管 山东保温管
公司名称	山东大城防腐保温安装工程有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:山东大城 型号:DN630
公司地址	临沂经济技术开发区梅埠街道办事处205国道与梅开路交汇处
联系电话	0539-8373261 13583999796

## 产品详情

### 山东聚氨酯保温管 山东保温管

#### 保温管用途

保温管适合输送在-50 —150 范围内的各种介质，它广泛应用于集中供热、供冷和热油的输送及暖室、冷库、煤矿、石油、化工等行业的保温保冷工程。

#### 保温管安全体系

除中国外生产的直埋保温管，均设有渗漏报警线，一旦管道某处发生渗漏，通过报警线的传导，便可在专用检测仪表上显示出保温管道渗水、漏水的准确位置及渗漏程度的大小，以便通知检渗人员迅速处理漏水的管段，保证供热管网的安全运行。国内生产的保温管道目前未设渗漏报警线，有待补上这一空白。

总之，保温管不仅具有传统地沟和架空敷设管道难以比拟的先进技术、实用性能，而且还具有显著的社会效益和经济效益，也是供热节能的有力措施。采用直埋供热管道技术，标志着中国供热管道技术发展已经进入了新的起点。

## 保温管生产工艺

聚氨酯夹克管在应用中备受人们的欢迎，故而有很大需求市场存在，也因此对于聚氨酯保温管的生产有着很大的生产数额要求。对于聚氨酯保温管的生产加工，需要针对具体用途与结构进行处理。对于有内管和外套管的保温层实施，聚氨酯发泡保温管通常是在两管之间直接灌注发泡浆料，一次成型发泡。

在实施浇注浆料前，内管和外套管要使用适当的器具使它们保持良好的同心度，下部的密封处理要严密，聚氨酯夹克保温管防止浆料泄漏。根据浆料的流动状态和发泡速度情况，长度较小的保温层可直立浇注，但对大多数长度较大的保温层，钢套钢蒸汽保温管则多采用倾斜方式浇注，以便浆料流动和发泡。根据配方和施工要求，可由上部一侧或由下部注入。聚氨酯夹克管保温当管件较长时，由混合头输出的浆料可经导管引入管间隙的下部，并随着注量的增加，逐渐抽出导管。该法只适用于3mm以下普通套管保温层的制作。

对于大直径、大长度的套管式管道的保温层施工，由于受到物料配方、生产场所条件等因素的影响，直埋保温管厂家通常采用卧式直接灌注法制备。正所谓具体方法具体应用，聚氨酯夹克管的加工只有在有针对性的进行加工处理之下才能够拥有足够高的使用效果，从而保证其引用能够达到令人满意的程度。