

球墨铸铁打井管,,鸿福管业

产品名称	球墨铸铁打井管,,鸿福管业
公司名称	聊城市鸿福管业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:鞍钢 型号:KT1448
公司地址	山东聊城开发区工业园区
联系电话	0635-2126889 13176155894

产品详情

胶圈应外形完整，表面光滑，用手扭曲、拉折时，表面不得有裂纹、凹凸及海绵状等缺陷。

安放胶圈：应先将胶圈擦拭干净，对折后放入管口，然后放开胶圈使其进入承口凹槽内，调整胶圈使其均匀严密地紧贴承口凹槽内壁。

画安装线，根据要插入的深度，沿管子插口外表面画出安装线，安装面应与管轴线相垂直。

涂润滑剂，向管子插口工作面和胶圈内表面均匀地涂刷一层肥皂水。以使插口能够顺利插入。鸿福管业球墨铸铁管工程实例

将被安装的管子插口端插入承口内，稍微顶紧后找正，然后将管子垫稳。

管子经调整对正后，启动安装器，将管子均匀地拉入承口在拉动过程中随时检查胶圈不得翻卷，直至承口端与插口端的安装线齐平找正为止。

检查接口、插入深度、胶圈位置（不得离位或扭曲），如有问题时，必须拔出重装。检查无误后，拉动插口管，使其与承口压紧。

聊城市鸿福管业有限公司DN80球墨铸铁管规格技术参数：

鸿福管业球墨铸铁管_DN80又称为DN80球墨铸铁管，DN80球铸管，离心球墨铸铁管DN80，DN80球管。

球墨铸铁管_DN80价格计算方法：每米价格=球墨管_DN80重量77kg*每吨价格/6，即得每米价格，每支价格=单支球墨铸铁管_DN80重量77kg*每吨价格，

例如：球墨铸铁管_DN80价格为7000元/吨

那么每米价格为 $=0.095*7000/6=110.83$ 元/米

球墨铸铁管DN80是指内径为80mm的球墨管材，外径则为98mm，球墨管承口处外径为：140mm，承口处内径：123mm，DN80球墨铸铁管单支重量为77kg。其中承口重量为：3.4kg，直管部份每米重量为：12.2kg，每米综合重量为：12.8kg，国标K9级球墨铸铁管DN100直管实际壁厚为：6mm，国标K9级规范合格最小壁厚度为：4.5mm，直径80口径管道出厂实验压力为5.0MPa，即相当于50公斤压力，破坏性实验压力大约在100多公斤。

胶圈应外形完整，表面光滑，用手扭曲、拉折时，表面不得有裂纹、凹凸及海绵状等缺陷。

安放胶圈：应先将胶圈擦拭干净，对折后放入管口，然后放开胶圈使其进入承口凹槽内，调整胶圈使其均匀严密地紧贴承口凹槽内壁。

画安装线，根据要插入的深度，沿管子插口外表面画出安装线，安装面应与管轴线相垂直。

涂润滑剂，向管子插口工作面和胶圈内表面均匀地涂刷一层肥皂水。以使插口能够顺利插入。鸿福管业球墨铸铁管工程实例

将被安装的管子插口端插入承口内，稍微顶紧后找正，然后将管子垫稳。

管子经调整对正后，启动安装器，将管子均匀地拉入承口在拉动过程中随时检查胶圈不得翻卷，直至承口端与插口端的安装线齐平找正为止。

检查接口、插入深度、胶圈位置（不得离位或扭曲），如有问题时，必须拔出重装。检查无误后，拉动插口管，使其与承口压紧。