

ZSFW温感释放阀

产品名称	ZSFW温感释放阀
公司名称	上海菲亿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海菲亿 型号:ZSFW 材质:铜
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	0516-87898215 13681791714

产品详情

上海菲亿阀门有限公司提供

感温释放阀ZSFW-

温感释放阀，ZSFW25温感释放阀，ZSFW感温释

放阀，的价格，用途，图片，规格等消息，您如果对感温释放阀ZSFW-

温感释放阀感兴趣要获取感温释放阀ZSFW-温感释放阀的最新消息请与上海菲亿阀门有限公司联系

一、工作原理及适用范围

1，温感释放阀是以感温玻璃球为控制元件，自动开启小型雨淋阀，它可与手动阀、水幕喷头等组成一个小型系统，安装在湿式系统中扩大其功能，作为用于门、窗、洞口等部位的单独小型水幕系统，或开式雨淋系统，起到防火分隔的作用。2，其原理是该阀平时靠玻璃球封住管网的压力水，一旦发生火灾，使环境温度升至玻璃球动作温度爆炸后，阀的支承杆随之下落，打开阀门，管网中水通过阀体流入支管，并从水幕喷头（开式喷头）喷出，不使火势蔓延，达到防火分隔的作用。保护门、洞、防火卷帘等。

二、规格及参数

型号规格	公称通径mm	外形尺寸mm	连接螺栓		额定工作压力	玻璃球动作温度
			进口	出口		
ZSFW-25	25	62*127*45	ZG1	ZG1	1.2	57

ZSFW-32	32	95*141*70	ZG1.25	ZG1*1	68
ZSFW-50	50	122*168*84	ZG2	ZG1.5*1.5	79
					93

三、安装、维护

- 1.温感释放阀一般安装在被保护、分隔的窗、门孔中部上方，阀上玻璃球为释放感温元件。在安装过程中，不得碰撞、损坏，随意拆装释放阀。
- 2.该系统另设手动阀，当玻璃球不动作、阀门失灵时，可手动紧急开启。
- 3.设计安装时，应注意在被保护的门、窗前后均存在火灾危险，分别安装两套温感释放阀，配置2--6个水幕喷头。
- 4.系统使用中，定期检查温感释放阀上玻璃球有无损坏。