

发泡胶 发泡硅胶密度0.3-0.5

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 发泡胶 发泡硅胶密度0.3-0.5 |
| 公司名称 | 东莞市和赢塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 20.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:和赢塑胶 型号:HY-F740 颜色:白色 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇百果洞万辉花园商铺90、91号 |
| 联系电话 | 13538339956 13728283656 |

产品详情

名称：发泡硅胶

型号：详见下表格

形状：块状

颜色：半透明乳白色，请见附图。

包装：纸箱，内衬为塑料袋

重量：20公斤

产品性能简述：

具有优秀发泡性能，发泡效果1 - 5倍，弹性好，不含甲酰胺，不含甲苯，纯环保；具有优良的耐高低温性能（可长期在-50到+220度使用，瞬间可耐低温 - 110度；耐高温300度），在臭氧、辐射线环境中不易被氧化、降解，化学稳定性好；还具有优良的电气绝缘性、憎水、防潮、吸震、保温及生理惰性等等。

产品用途：

该产品分为模压类和挤出类系列:

模压型采用铂金或双"2，5"硫化剂，用于制造健身器材座垫、护垫、发泡硅胶条、浮水、吸震、绝缘、保温等发泡硅胶制品；

挤出型采用 铂金或双"2，4"硫化剂硫化，用于制造发泡硅胶板材、各类电线电缆、胶管、胶条及一切

挤出或压延成型发泡硅胶制品。

贮存、运输注意事项：

用内衬塑料袋的20kg纸箱包装，不要接触明火，防止日光直接照射，应贮于阴凉干燥处，保持通风、干燥，避免雨淋。按非危险品运输。

各型号物性参数：

| 项目 | 单位 | HY-F820 | HY-F830 | HY-F840 | HY-F850 | HY-F860 | HY-F870 |
|------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 外观 | / | 半透明乳白 | | | | | |
| 密度 | g/cm ³ ± 0.02 | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 |
| 硬度 | 邵氏A | 20 ± 2 | 30 ± 2 | 40 ± 2 | 50 ± 2 | 60 ± 2 | 70 ± 2 |
| 拉伸强度 | MPa | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
| 伸长率 | % | 635 | 415 | 355 | 315 | 260 | 220 |
| 撕裂强度 | KN/m | 9.5 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 10.5 | 9.0 |
| 收缩率 | % | 3.7-4.1 | 3.6-4.0 | 3.4-3.8 | 3.2-3.6 | 3.1-3.5 | 2.9-3.3 |
| 回弹性 | % | 48 | 58 | 60 | 60 | 52 | 46 |
| 可塑性 | / | 105 ± 15 | 130 ± 15 | 155 ± 15 | 195 ± 15 | 230 ± 20 | 250 ± 25 |

注：本公司有下属硅胶制品加工厂，可帮客户提供硅胶模具设计、模具开发、硅胶制品代加工等业务，欢迎前来合作！