

# 风冷箱式冷水机，华祥40HP冷水机

产品名称	风冷箱式冷水机，华祥40HP冷水机
公司名称	东莞市华祥制冷设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:华祥 型号:HX-XF 联系电话:13538323377
公司地址	中国广东 东莞市 大岭山镇兴育路9号
联系电话	0769-85615983 13538323377

## 产品详情

风冷箱式冷水机组 华祥制冷公司所有产品的配件全部采用名优产品，在装配过程中精工细作力争做到出厂前零

缺点，品质全程控管请放心选购！ 高品质的品牌压缩机

压缩机选用大金、三洋、谷轮等进口品牌全密闭涡旋式压缩机，比往复式压缩机能效高20-30%，

具有运行平稳、高能效你故障、振动小噪声低、维护方便等优点。可以按照客户要求

和冷吨位大小 压缩机采用单机或多机组合，压缩机可依负载变化自动交替运行

，平衡各压缩机的运行时数，达到

节省能源及大大延长了冷水机组的使用年限。

全密闭涡旋式压缩机有适用于r22、407c、134a等多种冷媒工质的型号。

管壳式冷凝器与蒸发器 风冷式冷凝器采用铜管套铝片式热交换器，单回路与多回路设计，且盘管换热面积比一般标准加大

使得表面风速均匀，换热稳定，高效。

蒸发器采用内螺纹式

高效换热铜管或是盘管式，铜管外表面螺旋光滑以及水侧折流板采用非

短路设计，使冷冻水混合换热能效提高。 机组配件

冷冻配件全部采用全球知名品牌发丹佛斯，艾可，斯波兰花等，质量保证性能卓越。

电控系统 公司研发出高智能plg、pc级微电脑

控制系统。反应灵敏控制精确，具有自动加载定时开关机以

及记录故障原因等多种功能，可做远程监视与控制。 hx-

xf系列机组参数

型号 hx-1/2xf hx-01xf hx-02xf hx-03xf hx-04xf hx-05xf hx-06xf hx-08xf

制冷量 kw 1.53 2.94 5.67 8.39 10.9 13.95 16.9 21.8

kcal/h 1316 2528 4872 7216 9374 11990 14530 18748

总输入功率 kw 0.68 1.31 2.6 3.6 4.5 5.5 6.6 8.6

最大运行电流 a 4.1 8 15.8 8.8 10.9 13.4 16 20.9

电源 v 3n-380v 制冷剂 型号 r22

加注量 kg 0.6 0.8 1.8 2.7 3.5 4.3 5 3.5\*2 控制方式 毛细管

压缩机 类型 全封闭回转式 或涡旋式 或活塞式

功率 kw 0.55 0.75 1.5 2.25 3 3.75 4.5 3\*2  
冷却风量 m3/h 800 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000  
冷冻水 水量 m3/h 0.25 0.51 0.97 1.44 1.87 2.4 2.91 3.75  
水箱 m3 0.022 0.028 0.038 0.038 0.065 0.065 0.11 0.11  
进出水管径 g1/2" g1/2" g3/4" g3/4" g3/4" g1" g1" g1"-1/2"  
水泵 功率 kw 0.375 0.375 0.55 0.55 0.55 0.75 0.75 0.75  
压力 kpa 180 180 250 242 242 290 290 290  
外型尺寸 长 mm 600 600 820 945 945 1035 1200 1470  
宽 mm 400 400 460 550 550 610 650 710  
高 mm 940 940 1170 1370 1370 1385 1480 1700  
重量 kg 45 60 120 130 160 170 250 270  
型号 hx-10xf hx-12xf hx-15xf hx-20xf hx-25xf hx-30xf hx-40xf hx-50xf hx-60xf  
制冷量 kw 28.01 33.79 44.15 59.08 71.72 87.2 113.58 135.49 181.68  
kcal/h 24089 29059 37965 50805 61683 74992 97675 116521 156249  
总输入功率 kw 11 13.3 17 22.8 27.7 33.7 42.8 51.1 68.8  
最大运行电流 a 26.7 32.3 41.3 55.4 63.1 76.8 97.5 116.5 143.1  
电源 v 3n-380v 制冷剂 型号 r22  
加注量 kg 4.3 5\*2 6.5\*2 8.5\*2 10.5\*2 12.5\*2 17\*2 20.5\*2 24.9\*2  
控制方式 毛细管或外平衡式热力膨胀阀 压缩机 类型 全封闭回转式  
或涡旋式 或活塞式  
功率 kw 3.75\*2 4.5\*2 5.5\*2 7.5\*2 9.4\*2 11.3\*2 15\*2 18.8\*2 22.5\*2  
冷却风量 m3/h 10000 12000 15000 20000 25000 30000 40000 48000 66000  
冷冻水 水量 m3/h 4.82 5.81 7.6 10.16 12.34 15 19.53 23.3 30.52  
水箱 m3 0.188 0.188 0.285 0.285 0.405 0.405 0.61 0.61 0.7  
进出水管径 g1-1/2" g1-1/2" g2" g2" g2-1/2" g2-1/2" g3" g3" g3"  
水泵 功率 kw 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2 4 4 4 4  
压力 kpa 205 205 205 220 220 250 250 250 250  
外型尺寸 长 mm 1475 1460 1800 1960 2080 2080 2300 2300 3556  
宽 mm 715 800 890 940 1000 1000 1220 2200 2200  
高 mm 1695 1780 1880 1960 2055 2055 2310 2210 2210  
重量 kg 350 370 520 590 790 880 1100 1280 1420