

斜井防跑车防护装置使用环境条件

产品名称	斜井防跑车防护装置使用环境条件
公司名称	济宁奔牛重工有限责任公司
价格	20.00/套
规格参数	品牌:济宁奔牛 型号:ZDC
公司地址	山东省济宁市金宇路
联系电话	0537-2288273 15666751055

产品详情

斜井防跑车防护装置

斜井防跑车防护装置技术参数 斜井防跑车防护装置使用环境条件 斜井防跑车防护装置供应商
气动型跑车防护装置 电动型跑车防护装置

客户的要求就是我们的追求；客户的鼓励就是我们的动力；客户的想法就是我们的做法。济宁奔牛重工防跑车防护装置火爆销售中，接受预订

1、跑车防护装置主要技术参数

控制箱电源电压：ac127v；

助控制箱电源电压电压：ac380v/660v；

爆电机：ac380v/660v，4kw；

用本安型状态报警显示柜：dc24v、dc12v；

感器工作电压：dc24v；

道最大倾角：30°；

大抗冲击能量：2.2mj；

冲距离：0.3-10m；

台缓冲器最大缓冲阻力值：110kn；

挡车栏工作方式：常闭式；

挡车网外形尺寸：根据用户实际情况确定；

提升机构工作时间：3s；

最大提升重量：200kg；

缓冲用钢丝绳：6×37- 28，具有安标证书；

提升用钢丝绳：6×19- 7.7，具有安标证书；

最高矿车运行速度：5m/s。

提升方式：双绳提升，单轨双轨都能适用。

2、跑车防护装置环境条件

环境温度：0 ~ 40 ；

气压力：86kpa ~ 106kpa；

环境相对湿度：不大于95%（+25 ）；

淋水、积水的场所；

腐蚀性介质；

6) 电器部分可用于甲烷混合物及煤尘爆炸危险的环境中，挡车栏只能用于非甲烷混合物及煤尘爆炸危险的环境中。

客户的要求就是我们的追求；客户的鼓励就是我们的动力；客户的想法就是我们的做法。济宁奔牛重工防跑车防护装置火爆销售中，接受预订

联系人：张经理

咨询手机：13225376170

qq号：2740808639