

ODF光纤配线架（192芯）

产品名称	ODF光纤配线架（192芯）
公司名称	慈溪市三网通信设备厂
价格	1950.00/台
规格参数	品牌:三网通信 型号:OMDF光纤配线架 发货:付款发货
公司地址	慈溪市观海卫镇锦堂村庵下38号
联系电话	137-94590082 13794590082

产品详情

ODF光纤配线架（Optical Distribution Frame）ODF光纤配线架|ODF光纤配线柜（ODF配线柜容量：192芯、216芯、288芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯、1440、1728芯、2016芯）中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》|FTTH接入层光纤分配架（Fiber Optic Distribution Frame），又称光纤配线柜，是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。

三网通信为适应三网融合、FTTx的推广，三网通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

三网通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！！

光纤配线架的作用：光纤配线架（ODF）用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高，出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架，适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。

GPX2型光纤配线架属熔接配线一体化,适用于光纤接入网主干光缆间的熔接、配线、调线和测试。

技术指标：

1. 工作环境：-40 ~+65

2. 大气压力：70Kpa~106Kpa
3. 插入损耗： 0.2dB
4. 回波损耗：FC/PC 40dB、FC/APC 60dB、FC/UPC 50dB
5. 光纤连接器插拔耐久寿命>1000次
6. 机箱高压防护地与机箱绝缘，绝缘电阻 $\times 1000\text{m}/500\text{v}(\text{DC})$
7. 机箱高压防护与机箱耐压间耐压 3000CV (DC) /1min不穿、无飞弧。

特点：

1. 容量大,密度高，2.6米机架满配置864芯；
2. 全模块化设计，采用12芯熔接配线一体化模块，每单元集熔接、配线于一体；
3. 卡接式安装FC、SC两种适配器，适配器与机箱下面呈30度角，既保证了跳纤的弯曲半径，又可避免弧光灼伤人眼；
4. 能同时满足带状光缆和非带状光缆的需要；
5. 标识清楚，每芯光纤的接续与分配都有明确规定的标示；
6. 每个接续模块可单独抽出，操作方便，具有保护光纤接点盘贮光纤功能；
7. 设有光缆引入单元，光缆可上下进缆，光纤的分配和调度全正面操作。

【三网（天维）主营产品】光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、三网合一楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、ODF光纤配线柜、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、跳线、法兰、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品.....