供应北京IC卡水控

产品名称	供应北京IC卡水控
公司名称	北京正卡智能科技有限公司
价格	1.00/1台
规格参数	品牌:华蕊 型号:HX801
公司地址	北京市朝阳区霄云路21号1幢三层(麦子店孵化器0719号)
联系电话	010—57101851

产品详情

智能IC卡节水系统:

技术参数：

读卡类型：MIFARE ONE 标准卡

工作频率：13.56MHZ

发卡量：1000000

计费精度：最小计费流量0.1升，最小计费金额0.01元

显示：8位高亮度数码显示

工作电压：DC12－24V

额定功率：1W

挂失卡：黑名单数量 70000张

消费记录：机器内部存储器可保存最近的10000条刷卡记录

工作温度：阀体长时间保持温度在0～70度，阀体短时间过水温度0～90度

工作湿度：10%-90%

华蕊"HX"型水控机，适合对公寓楼、宿舍楼内每位住客为管理对象的管理模式采用，对于管理要求简单

（不需要明细数据等）的公共澡堂、开水房也可采用，通过相应联接可以实现“ 一卡通 ”。系统体现的是“ 谁用水，谁付费 ”的原则。

系统特点：

把卡放在感应区即可开阀用水并可查看持卡人用水信息，取卡即可停水。余额不足控制器自动关阀提示，余额用完水控机关阀停水；

充值金额在IC卡内，不需要对水表充值，消费用水时扣除相应金额。

控制器采用直流12－24V宽电压供电，适合单机和集中供电两种方式。

完善的防盗水功能，人为破坏和断电，控制器都自动关闭。

控制器采用的是飞利浦Mifaie One非接触式IC卡技术，充值卡上资源丰富，卡上IC芯片容量大，有16个扇区可分配使用，可以接入我司其它系统（如考勤、门禁、售饭、饮水等）实现“ 一卡通 ”；

对于原已装有其它系统（使用飞利浦Mifare One卡）的学校或单位，本系统可以兼容使用原有卡，不需要再购新卡，实现“ 一卡通 ”功能。

水控机接线安装方法：

1、在距地面0.9米处打10×8cm，深5cm的水控机预埋孔。

2、在淋浴头主管道上方开槽埋入PVC管，在安装控制板定时一定要穿入PVC管。

3、在打好的水控机预埋孔与淋浴头主管道之间开槽埋入PVC管，在每个淋浴头位置留接线盒，并穿入红黑两色≥2平方毫米的单股电源线，每个接线盒处接上带插头短线。（见图1）

4、水控机与埋孔与接线盒之间打槽并埋入PVC管。

5、所有接头，必须用自粘带缠绕，以防线头锈断。

6、把水控机引线穿入预先埋好PVC管内至接线盒上。

7、将水控机插头配对插好。

8、将水控机面板背面涂上玻璃胶粘在墙上可靠固定。

水控机具体应用案例：目前江苏省中医院刚刚建立，初计病房有620间之多，假设患者2000人，患者每天可取热水（用于洗澡）和开水，传统方式是不限制患者的洗澡时间，所以造成很多不必要的浪费.安装使用水控机系统后，洗澡用水按实际情况每天限时30分钟，如果超过当天用水时间就无法使用，因此在洗澡过程中，大家都会自觉节约用水，洗澡的时间也大大缩短，减少了不必要的浪费。非接触感应式IC卡不仅防潮、防水，可以放在水中使用;而且在脱机状态下也可以使用，因此，采用感应式IC卡是目前最佳选择。产品选用计时型水控机，8位红色LED数码管显示，水控机在消费实时动态显示消费卡中剩余时间，以秒为单位. 水控机维修方便、节能，水控机和电动球阀的合计功耗（小于5W）。采用脱机钱包方案。并且水控机内部具有实时时钟功能，空闲时能显示实时时