

供应北京海淀区IC卡水控机

产品名称	供应北京海淀区IC卡水控机
公司名称	北京正卡智能科技有限公司
价格	1.00/1台
规格参数	品牌:华蕊 型号:HX801
公司地址	北京市朝阳区霄云路21号1幢三层(麦子店孵化器0719号)
联系电话	010—57101851

产品详情

智能IC卡节水系统:

技术参数:

读卡类型: MIFARE ONE 标准卡

工作频率: 13.56MHZ

发卡量: 1000000

计费精度: 最小计费流量0.1升, 最小计费金额0.01元

显示: 8位高亮度数码显示

工作电压: DC12 - 24V

额定功率: 1W

挂失卡: 黑名单数量 70000张

消费记录: 机器内部存储器可保存最近的10000条刷卡记录

工作温度: 阀体长时间保持温度在0~70度, 阀体短时间过水温度0~90度

工作湿度: 10%-90%

华蕊"HX"型水控机, 适合对公寓楼、宿舍楼内每位住客为管理对象的管理模式采用, 对于管理要求简单

(不需要明细数据等)的公共澡堂、开水房也可采用,通过相应联接可以实现“一卡通”。系统体现的是“谁用水,谁付费”的原则。

系统特点:

把卡放在感应区即可开阀用水并可查看持卡人用水信息,取卡即可停水。余额不足控制器自动关阀提示,余额用完水控机关阀停水;

充值金额在IC卡内,不需要对水表充值,消费用水时扣除相应金额。

控制器采用直流12 - 24V宽电压供电,适合单机和集中供电两种方式。

完善的防盗水功能,人为破坏和断电,控制器都自动关闭。

控制器采用的是飞利浦Mifaie One非接触式IC卡技术,充值卡上资源丰富,卡上IC芯片容量大,有16个扇区可分配使用,可以接入我司其它系统(如考勤、门禁、售饭、饮水等)实现“一卡通”;

对于原已装有其它系统(使用飞利浦Mifare One卡)的学校或单位,本系统可以兼容使用原有卡,不需要再购新卡,实现“一卡通”功能。

水控机接线安装方法:

- 1、在距地面0.9米处打10 × 8cm,深5cm的水控机预埋孔。
- 2、在淋浴头主管道上方开槽埋入PVC管,在安装控制板定时一定要穿入PVC管。
- 3、在打好的水控机预埋孔与淋浴头主管道之间开槽埋入PVC管,在每个淋浴头位置留接线盒,并穿入红黑两色 2平方毫米的单股电源线,每个接线盒处接上带插头短线。(见图1)
- 4、水控机与埋孔与接线盒之间打槽并埋入PVC管。
- 5、所有接头,必须用自粘带缠绕,以防线头锈断。
- 6、把水控机引线穿入预先埋好PVC管内至接线盒上。
- 7、将水控机插头配对插好。
- 8、将水控机面板背面涂上玻璃胶粘在墙上可靠固定。

水控机具体应用案例:目前江苏省中医院刚刚建立,初计病房有620间之多,假设患者2000人,患者每天可取热水(用于洗澡)和开水,传统方式是不限制患者的洗澡时间,所以造成很多不必要的浪费.安装使用水控机系统后,洗澡用水按实际情况每天限时30分钟,如果超过当天用水时间就无法使用,因此在洗澡过程中,大家都会自觉节约用水,洗澡的时间也大大缩短,减少了不必要的浪费。非接触感应式IC卡不仅防潮、防水,可以放在水中使用;而且在脱机状态下也可以使用,因此,采用感应式IC卡是目前最佳选择。产品选用计时型水控机,8位红色LED数码管显示,水控机在消费实时动态显示消费卡中剩余时间,以秒为单位.水控机维修方便、节能,水控机和电动球阀的合计功耗(小于5W)。采用脱机钱包方案。并且水控机内部具有实时时钟功能,空闲时能显示实时时

