

# EPDM弹性密封垫，遇水膨胀橡胶密封垫厂家

产品名称	EPDM弹性密封垫，遇水膨胀橡胶密封垫厂家
公司名称	衡水众志橡胶科技开发有限公司
价格	5.00/环
规格参数	品牌:众志 型号:231
公司地址	河北衡水桃城高新技术产业开发区
联系电话	18632892220

## 产品详情

联系电话：13303383307，QQ：3113628389，微信号：hengshuizhongxin

EPDM橡胶弹性密封垫，三元乙丙弹性密封垫，遇水膨胀橡胶密封垫

EPDM橡胶弹性密封垫是目前国内外用于拼装式隧道管片密封止水的主流材料。它有单一的多孔型三元乙丙橡胶与遇水膨胀橡胶复合而成。多空型弹性橡胶密封垫能减少装配时的压缩应力，并具有较好的耐压缩应力松弛性能，能延长使用寿命。这种复合的橡胶密封垫具有双重保险的密封止水功能。当工程施工中管片之间产生一定的间隙和偏移时，该产品也能有效的确保密封止水作用。

产品特点：具有良好的弹性、耐老化性、耐化学介质性、耐臭氧性好。  
在较宽的温度范围内，均可发挥优良的止水性能，耐候性优良。适用于低温环境、寒冷地区的施工。  
适用范围：产品适用于拼装式地下工程管道的接缝防水密封。  
主要用于基建工程、地下设施、隧道、涵洞、水利、地铁等工程中。该产品已广泛应用于上海、北京、天津地铁轨道交通盾构施工中，并成功应用于北京凉水河拼装式隧道管片水利工程的接缝防水密封。  
技术条件：弹性密封垫技术条件 项目 指标 硬度（邵A度） $67 \pm 5$  拉伸强度（MPa） 12  
拉断伸长率（%） 350 压缩永久变形（%） 25 防霉菌等级 0~1级 纳水性（室温7d）重量变化（%）  
2 低温硬度变化SH（-15 x 22h） +15 拉伸强度变化率（70 x 96h） -15  
拉断伸长率变化率（70 x 96h） -30 邵氏硬度变化（70 x 22h） +6.0  
遇水膨胀橡胶胶料（密封垫用）技术条件 项目 指标 硬度（邵A度） $47 \pm 5$  拉伸强度（MPa） 3.0  
拉断伸长率（%） 500 压缩永久变形（%） 20 静水膨胀率 400 产品型号：常用型号 序号  
规格（a-A\*d/C//B） 体积 1 C.21-22\*7.5/13//15 164.5 2 C.33-36\*9.5/16//28 345 3 C.42-47\*9/16.5//36 392.1 4  
D.42-48\*9/16//23 343.6 5 D.33-36\*10/16//24 305.8 6 C.24-26.4\*8/14.3//18 216.3 7 D.37-44\*14.5/22//28 526.6