

红茶绿茶自动封口机 连续封口机 咖啡封口机

产品名称	红茶绿茶自动封口机 连续封口机 咖啡封口机
公司名称	福建省安溪艺萌机械有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:友缘 用途:封口 自动化程度:全自动
公司地址	福建省安溪县龙凤都城德苑路12号
联系电话	0595-23208072 13515046986

产品详情

否

是否提供加工定制
品牌

友缘

功率

0.5 (kw)

外形尺寸

810*380*310 (mm)

包装类型

袋

自动化程度

全自动

适用行业

餐饮、食品、日化、医药、烟酒、服装、化工、家纺、礼品、工艺品、玩具、五金、机械、其他

一、用途、适用范围及特点：

(1) 本系列产品适用于聚乙烯或聚丙烯单层薄膜，聚乙烯或聚丙烯为内层的聚烯烃复合薄膜塑料袋，以及铝塑纸塑等复合软包装袋的封口制袋。

(2) 适用范围：

该系列产品可应用于食品、饮料、医药、水产、土特产、日用化妆品、服装、电子元件、小五金、化工等产品的包装封口。广泛应用于工厂、商店，服务性行业及科研军工部门等各行各业。

(3) 特点：

本系列产品具有封口牢固、工效高；结构简单、紧凑、体积小；造型美观，技术先进，功耗低；操作维修保养方便等优点。且具有以下特点：

- 1、适用聚丙烯遮挡的封口带，能有效防止封口袋烧焦或污染，使封口牢固美观。
- 2、因加热器容量大，热封压力可以调节；又采用电子预选恒温控制系统，因而可适用各种材料及厚薄的包装袋封口。同时，恒温控制系统使热封温度可任意调节，自动保温，因而温度稳定，加热均匀，封口质量稳定可靠。
- 3、装有无极调速输送装置，可自动将包装袋从进口输送到出口完成封口的各道工序。且可适应各种节拍要求自动线。
- 4、机上可配压花轮或另配购印字轮，随需要更换字型，能在封口同时印上出厂日期，保存期、保质期等标志，封口花纹及标志字迹清晰美观。
- 5、袋子宽度任意长度不限，不论大小袋子都能顺利进行热封口。
- 6、落地式，装有脚轮，可方便地更换作业场地。卧式立式变换方便、既可封装干性物品也可封装湿性物品。

二、主要规范及技术参数：

- 1、封口宽度：标准8毫米（6-15毫米范围内可调）

- 2、封口材料：可热封的薄膜（厚0.03-0.80毫米）
 - 3、封口长度：0-无限大
 - 4、封袋能力：最大55袋/分（100毫米宽袋子）
 - 5、封口速度：1-12米/分
 - 6、输送带尺寸：长775毫米 宽140毫米
 - 7、温控方式：热电偶式精密温度控制 0-300
 - 8、冷却方式：空冷
 - 9、电源容量：交流220伏 50赫 单相 520w
- 其中：电动机功率：50w
 ，发热管功率：220w*2
 冷却风机功率：30w
- 10、外形尺寸（长*宽*高）：810*380*310
 - 11、重量：35kg
 - 12、印制字数：小于或等于39个字(4号字体)
 - 13、适用封口材料数据（参考）

材料名称和结构

聚脂/铅/聚丙烯复合薄膜14 μ /16 μ /80 μ

聚脂/聚丙烯复合薄膜18 μ /60 μ

聚乙烯薄膜80 μ

三、主要结构及工作原理：

1、该机由机架、减速调速传动机构，加热散热机构，封口印字机构，输送装置及电器电子控制系统等部件组成。

2、接通电源，各机构开始工作。电热元件通电加热，使上下加热块急剧升温并通过温度控制系统调整到所需温度；压印轮转动；根据需要冷却系统开动冷却；输送带送转、并由调速装置调整到所需的速度。

3、当装有物品的包装放置在输送带上，袋的封口部分被自动送入运转中的两根封口带之间，并带入加热区，加热块的热量通过封口带传输到袋的封口部分，使薄膜受热熔软再通过冷却区，使薄膜表面温度适当下降，然后经过滚花轮（或印字轮）滚压，使封口部分上下塑料薄膜粘合并压制出网状花纹（或印制标志），再由导橡胶带与输送带将封好的包装袋送出机外，完成封口作业。