

铝合金衬塑复合管衬PPR|规格齐全|环保卫生

产品名称	铝合金衬塑复合管衬PPR 规格齐全 环保卫生
公司名称	江苏润硕管道科技有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:润硕 型号:dn20-dn160mm 长度:6
公司地址	江苏省徐州市睢宁县桃岚化工园区经二路1号
联系电话	0516-68066905 18352274770

产品详情

铝合金衬塑复合管是江苏润硕管道科技有限公司新研发的新型复合管道。在给水管道上应用上具有重量轻、100%阻氧、抗紫外线照射、清洁卫生、安装方便、密封性强、免维护等优点，在室内明装中解决了塑料管道热胀冷缩后的弯曲、怕撞击、易老化等缺陷。连接方式

热熔承插连接，安全可靠，省时省力。

适用范围

主要适用于建筑内冷热水供水，包括工业、民用冷热水和采暖系统领域等。

产品优势

a)优异的力学性能：铝合金衬塑复合管是轻质刚性管，在安装和使用过程中不会因偶然的撞击、敲打或砸压而造成损失和破坏。

b)导热性：铝合金衬塑复合管内层聚丙烯的导热率为0.24w/mk,且在20 和60 之间保持常数。用其生产的管道具有优良的保温性能。

c)经济性：铝合金衬塑复合管内层聚丙烯的熔体流动速率变化极小，同一产品型号的聚丙烯熔体指数变化率一般 < 6%。即使多次受热塑化后，仍能保持原先的优良性能，大大提高了原料的重复利用率，降低管道生产的成本。d)抗长期静压性：抗长期静压性直接影响输水管道的使用寿命。铝合金衬塑复合管道经液压试验比同类管道耐液压性更好，聚丙烯管材，管件组合的管道具有良好的抗长期静压性和超长的使用寿命。

e)极好的熔接性：管道的热熔连接处不会因为热熔不好产生裂纹和缩孔造成渗漏，从而实现了管路系统的免维护性，是聚丙烯管材的典型性能。

产品标准及规格

产品执行标准：CJ/T 321-2010

润硕牌铝合金衬塑(衬PP-R、PE-RT、PE、PB)复合管材完美的性能表现：

1、健康环保、无毒抑菌

采用食品安全级涉水原料，?抗化学污染、输送过程降噪静音；

保温隔热、沿程热损仅为金属管道的1/200，输送流畅、不易结垢、摩擦阻力系数仅为0.007。

2、结构牢固、安全可靠

轻质刚性管道，横平竖直，不易破损，全程热熔承插连接，杜绝渗漏隐患，管件设计独特，可防止溢出物外露；

超强耐低温、耐腐蚀、阻氧、无电化腐蚀等性能、系统可免维护运行50年以上，最高承受高达PN2.5Mpa的公称压力。

3、功能强大，适用广泛

建筑冷热水给水管道系统；

建筑室内采暖、中央空调管道系统；

各类食品卫生、饮用水、医药制剂管道系统；

各类化学制剂、医院药剂配送管道系统。

热忱欢迎广大用户来函来电，联系电话：0516-68066888 68066889
铝合金衬塑复合管<http://www.runsoo.com>