

山东好的整体式液压拉马，分体式液压拉马价格

产品名称	山东好的整体式液压拉马，分体式液压拉马价格
公司名称	山东佳信机械设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:佳信 型号:型号齐全
公司地址	山东济宁市任城区长沟镇
联系电话	0537-2200239 15653758985 13188819682

产品详情

拉马。液压拉马。整体式液压拉马，分体式液压拉马，一体式拉马

我们的产品价格：因各种规格价格都不一样，且价格于购买的数量有关，故客户在咨询时请告知您的数量

，本网站所列示的价格仅是一个象征的标价,均以电话报价为准！

分体式拨轮器是一种以手动或电动油泵为动力通过高压油管的传递使拨轮器的大活塞向前

规格 DYZ-5 DYZ-10 DYZ-20 DYZ-30 DYZ-50

最大工作拉力 5 10 16 25 45

三爪调节范围毫米 50-250 50-300 100-450 200-500 250-600

油缸引程毫米 100 125 120 150 100

泵额定压力Mpa 40 63 63 63 63

推进勾爪勾住被卸物承反作用力，实现拉卸之功能。

一、工作原理

液压拉马是以液压起动杆直接前进移动，故推动杆本身不作转动。钩爪座又可随螺纹直接作前进后退之调距，操作时只要把手前后小幅度摆动，油压起动杆前移，钩爪相对应后退，把被拉物体拉出。使用省力，防滑不受场地、方向（0~

360°）、位置（2爪、3爪）限制，广泛应用于拆卸各种圆盘、法兰、齿轮、轴承、皮带轮等。是替代传统拉马的理想工具。

二、应用范围

液压拉马是一种替代传统拉马的理想化新工具。操作方便，使用省力，不受场地限制，本拉马结构紧凑，使用灵活，重量轻，体积小，携带方便，适用于工厂、修理场所。

联系人：常倩

销售热线：13188819682

QQ: 2542623427

厂址：济宁市任城区长沟工业园区

产品名称：分体式液压拉马（液压拔轮器），一体式拉马，两爪式拉马，三爪式拉马

三.DYZ系列液压拉马基本参数规格

.....
技术参数 DYZ-5 DYZ-10 DYZ-16 DYZ-20 DYZ-30 DYZ-50

安全负重t 5 10 16 20 25 45

轴心有效伸距毫米 50 50 50 50 70 70

纵向最长拉距毫米 140 160 195 230 260 400

横向最大外径毫米 200 250 300 350 450 600

四、使用方法与注意事项

- 1、使用时先把手柄的开槽端套入回油阀杆，并将回油阀杆按顺时针方向旋紧。
- 2、把钩爪座调整到爪钩抓住所拉物体。
- 3、手柄插入掀手孔内来回掀动活塞起动杆向前平稳前进，爪钩相应后退，把被拉物体拉出。
- 4、液压拉马的活塞起动杆有效距只有50mm，故使用时伸距不得大于50mm,当没有拉出时停止，松开回油阀门，让活塞起动杆缩回去，调好后第二次再重复1、2、3步骤拉出为止。
- 5、欲使活塞起动杆缩回去，只须用手柄开槽端将回油阀杆按逆时针方向微微旋松，活塞起动杆在弹簧作用下渐渐回缩。
- 6、使用前应根据被拉物体的外径，拉距及负载力，选择相应吨位的液压拉马，切忌超载使用，避免损坏。
- 7、本液压拉马在-5 ~45 中使用，采用（GB443-84）N15机械油；在-20 ~-5 中使用，采用（GB442-64）合成锭子油。
- 8、为防止超载引起机具损坏，液压装置内设有超载自动卸荷阀，当被拉物体超过额定负载时，超荷阀会自动卸荷，而改选用更大吨位的液压拉马。

DYZ-5一体式液压拉马 DYZ-16整体式液压拉马 DYZ-10液压拔轮器
DYZ-20整体式液压拉马（拔轮器）

DYZ-30整体式液压拉马（拔轮器） DYZ-50一体式液压拉马(拔轮器)

如果贵公司想进一步了解该产品请及时与我们联系

我公司将以高超的技术，一流的服务为您提供最优质的售后，让你拥有最优保障的售后服务，欢迎广大

客户来电咨询