

兰州热缩套管|10KV母排热缩管

产品名称	兰州热缩套管 10KV母排热缩管
公司名称	兰州劲江电气有限公司
价格	5.00/400
规格参数	品牌:3M
公司地址	甘肃省兰州市城关区雁北路1224号
联系电话	086-0931-8230080 18693169757

产品详情

【产品介绍】

【规格表】

规格	供货内径D(mm)	全缩后尺寸(mm)	
		内径d	壁厚w
Φ15/6	≥15	≤6.0	2.5±0.20
Φ20/8	≥20	≤8.0	2.5±0.20
Φ25/10	≥25	≤10.0	2.5±0.20
Φ30/12	≥30	≤12.0	2.5±0.20
Φ40/16	≥40	≤16.0	2.8±0.30
Φ50/20	≥50	≤20.0	2.8±0.30
Φ65/26	≥65	≤26	2.8±0.30
Φ75/30	≥75	≤30	2.8±0.30
Φ85/34	≥85	≤34	2.8±0.30
Φ100/40	≥100	≤40	2.8±0.30
Φ120/48	≥120	≤48	2.8±0.30
Φ150/60	≥150	≤60	2.8±0.30

Φ180/72	≥180	≤72	2.8±0.30
Φ210/84	≥210	≤84	2.8±0.30
Φ230/92	≥230	≤92	2.8±0.30
Φ250/100	≥250	≤100	2.8±0.30
Φ300/120	≥300	≤120	2.8±0.30

由辐射交联聚烯烃材料制成，理化电气性能优异，主要功能是连接件的电绝缘、焊点防锈防腐、机械防护、减少相间距等，广泛应用于电子、通信、机械、制造等领域。 【产品特点】 执行标准：GB/T 1059-2007 热缩倍率：2.5:1 低烟、柔软、阻燃、强度高、耐电碳痕 收缩温度：84 ~ 120 使用温度：-55 ~ 125 环保标准：RoHS 标准颜色：红、黄、绿，其它颜色可定制 【技术指标】

性能	指标	测试方法/条件
拉伸强度	≥8.0MPa	ASTM D 2671
断裂伸长率	≥300%	ASTM D 2671
热老化后拉伸强度	≥6.9MPa	130 × 168h
热老化后断裂伸长率	≥100%	130 × 168h
轴向变化率	-8% ~ +8%	ASTM D 2671
氧指数	≥28	GB/T 2406
热冲击	无裂纹	JB 7829 附录D
击穿强度	≥20kv/mm	ASTM D 149
硬度（邵氏A）	≤90	GB2411
体积电阻率	≥10 ¹⁴ Ω·cm	IEC 60093

【结构示意图】

[返回](#) 上一篇：1KV母排热缩管 下一篇：35KV母排热缩管

相关产品