

供应各种铝挂片规格 7字卡式挂片 黑色铝挂片

产品名称	供应各种铝挂片规格 7字卡式挂片 黑色铝挂片
公司名称	佛上市南海铝晟新型建材有限公司
价格	6.60/米
规格参数	品牌:康朗斯 型号:gp68 规格:100*0.6
公司地址	佛山市南海大沥镇沥北工业区
联系电话	0757-85688761 15820332350

产品详情

铝合金挂片天花板有多种不同系列形状：可分为SLA型挂片天花板、SLB型挂片天花板、SLC型挂片天花板、SR型挂片天花板、SUB型挂片天花板。

常用规格：长度为100mm—6000mm，厚度可选为0.4—0.7，0.5—0.8，0.6—0.9，0.5—1.2 宽为75mm，100mm，150mm，200mm。铝合金挂片天花板是一种敞透式设计的组合，采用直插式安装法，具有任意装卸功能，非常方便楼顶的其它设施，如电线、水管、照明灯、消防等维修。挂片天花板是直插式安装，双面见光。可以双面同一种颜色，也可以设计订做不同颜色，配合灯光的设计，可拼装出更加优美的装饰效果。这一种装饰天幕吊顶，线条明快飘逸，整体通透、祥和、色彩丰富，具有更强的立体感和开放感。可调节房屋视觉高度，能产生幕布效果。挂片天花板由铝合金条板及龙骨组成，装拆灵活。安装方式：

- 一、根据要求的水平高度拉好水平线，纵横垂直均需拉好。
- 二、按合适的间路吊装轻钢龙骨，38或50的龙骨，一般间距1—1.2米，吊杆距离按轻钢龙骨的规格分布。
- 三、把预装在龙骨上的吊件，连同挂片龙骨装在轻钢龙骨下面，挂片龙骨间距一般为1.1米，全部装完后必须调整至水平。

挂片天花板采用高级铝合金板制成，整体通透、祥和、色泽丰富，适合于大型广场、地铁、展馆等使用。

技术参数：

板厚：0.7—1.0mm

板面形式：长条槽形

加工方法：数控模具折弯成型

材质：金属铝板

涂层：油漆滚涂，油漆喷涂，粉末喷涂，如需特殊颜色，可订做

安装方法：吊挂式

产品长度：L = 1000mm—6000mm

配套龙骨：L = 1000mm—6000mm