结构加固 环氧粘钢胶 南京

产品名称	结构加固 环氧粘钢胶 南京
公司名称	南京保立基化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	剥离强度:无 产地:南京 成膜时间:无
公司地址	南京市浦口区桥林街道桥林工业园区16号办公楼409
联系电话	025-83417277 18994025168

产品详情

剥离强度	无	产地	南京
成膜时间	无	初干时间	无
调整时间	无	干固时间	3天
拉伸粘结性	无	贸易属性	内贸
品牌	保立基	伸长率	无
外观	膏糊	颜色	白色、黄色、黑色
粘度	无	贮存期	12
最低成膜温度	0		

blj-826环氧粘钢胶，为环氧类双组分产品，具有粘结力强，常温固化。在钢板，混凝土的自粘和互粘中有优良的耐老化、抗冲击性能。剪切强度高，适用与多种建筑加固，抗震以及机器设备支座粘结安装，桥梁支承衬垫基床固定。

一、产品特点

1、粘结强度高，特别是钢一钢、钢一混凝土的粘结；

2、良好的韧性及抗冲击能力；

3、耐酸碱及耐老化；

4、易施工，常温固化；

二、应用范围

适用于钢板和钢板、钢板和混凝土粘贴、混凝土与混凝土粘接；该胶也可用于锚固钢筋、螺栓，以及

金属、陶瓷、石材、水泥制品、木材等材料的自粘和互粘。