

# 结构加固 结构灌注胶 南京

产品名称	结构加固 结构灌注胶 南京
公司名称	南京保立基化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	剥离强度:无 产地:南京 成膜时间:无
公司地址	南京市浦口区桥林街道桥林工业园区16号办公楼409
联系电话	025-83417277 18994025168

## 产品详情

剥离强度	无	产地	南京
成膜时间	无	初干时间	无
调整时间	无	干固时间	24
拉伸粘结性	无	贸易属性	内贸
品牌	保立基	伸长率	无
外观	膏糊	颜色	白色、黄色、黑色
粘度	无	贮存期	13
最低成膜温度	0		

blj-830结构灌注胶是一种适用于先固定后灌注粘钢的专用胶种。在配方设计上创造性地综合了优良的粘接性能和灌注施工的方便工艺性能。在常温固化后，胶层对钢板及基材有极好的粘接性能和物理机械性能。即使基材略带潮湿亦可照常施工与固化，完全可替代进口产品。本产品主要用于混凝土结构湿式外包钢板加固、桥梁等构件外部大面积钢板灌注粘贴加固、混凝土裂缝灌浆修补、设备地脚螺栓二次灌浆、环氧树脂自流地坪施工等。该胶由a、b两组分改性环氧树脂组成。

### 产品特点及应用优点

常温固化、强度高、特别是钢—钢抗剪强度和钢—砼粘接强度高

粘度适中，便于施工

抗老化及耐酸碱、耐水性好

具有良好的韧性和抗冲能力

硬化过程收缩小

