

CQB重型不锈钢磁力泵

产品名称	CQB重型不锈钢磁力泵
公司名称	上海事展流体科技有限公司
价格	4080.00/台
规格参数	品牌:ShiZhan/事展 型号:CQB
公司地址	上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼3单元361室A座
联系电话	021-56551999 13651822238

产品详情

一、产品概述：

CQB型磁力驱动离心泵(简称磁力泵)，通常由电动机，磁力偶合器和耐腐蚀离心泵组成。其主要特点是利用磁力偶合器传递动力，完全无泄漏，当电动机带动磁力偶合器的外磁钢旋转时，磁力线穿过问隙和隔离套，作用于内磁钢上，使泵转子与电动机同步旋转，无机械接触地传递扭矩。在泵轴的动力输入端，由于液体被封闭在静止的隔离套内，没有动密封因而完全无泄漏。CQB型磁力驱动离心泵是磁力泵全国联合设计组开发的新型完全无泄漏耐腐蚀泵，其技术经济指标与国外同类产品八十年代末的水平相当。CQB型磁力驱动离心泵型式及基本参数符合JB / T7742—1995《小型磁力驱动离心泵型式与基本参数》标准和《小型磁力驱动离心泵三个标准的补充规定》。

二、产品特点：

CQB型磁力驱动离心泵过流部份采用全不锈钢材料,对有机酸,有机化合物,碱,中性溶液和种气体都有良好的耐蚀性,双螺旋槽碳石墨轴承和硬质合金轴套的磨,具有较强的耐磨性,保证了产品的寿命,是无泄漏输送腐蚀性介质的理想泵.

三、产品用途：

CQB型磁力驱动离心泵适用于石油、化工、制药、冶炼、电镀、环保、食品、影视洗印、水处理、国防等行业，是输送易燃、易爆、挥发、有毒、稀有贵重液体和各种腐蚀性液体的理想设备。适用于输送吸入压力不大于0.2MPa，最大工作压力1.6MPa，温度不超过100℃，密度不大于1600kg/m³，粘度不大于30×10⁻⁶m² / S的不含硬颗粒和纤维的液体。

四、型号意义：

例：CQB50-32-160 CQ-磁力驱动离心泵 B-过流部件材质为金属 50-吸入口直径(mm) 32-排出口直径(mm) 160-叶轮名义直径(mm)

CQB100-80-160	100	80	100	32	22	380
CQB100-65-200	100	65	100	50	37	380
CQB100-65-250	100	65	100	80	55	380

注:每个型号都可配防爆电机