

# 导热油蒸汽专用ZAZX电动三通分流调节阀

产品名称	导热油蒸汽专用ZAZX电动三通分流调节阀
公司名称	杭州富阳永明控制阀有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:永明控制 型号:ZAZX-16K 规格:DN15-300
公司地址	浙江富阳市银湖街道
联系电话	86 0571 63105502 18958107677

## 产品详情

产品概述：

Q/X系列三通调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向，导向面积大，动作平稳；

Q系列三通合流调节阀是将两路流体合并成一路流体；

X系列三通分流阀将一路流体分配成两路流体。

三通调节阀常用于热交换器（换热器）的旁路调节，也可用于简单的配比调节；该系列产品可代替两台互为开关的单、双座调节阀，用于液体、气体、蒸汽等介质的调节和控制。

该系列阀门可按要求配用多弹簧式气动薄膜执行机构、气动活塞执行机构、全电子式智能型电动执行机构等。

产品实拍：

下图为DN50分体式智能型自反馈高精度导热油电动三通分流调节阀接线原理图：

执行机构部分 表2

规格 型号	气动薄膜式	气动活塞式	全电子式	电动式

用途	调节、开关	调节、开关	调节	开关
弹簧范围	20-100KPa;40-200KPa;80-240KPa		-	-
气源/电源	0.14,0.25,0.4MPa	0.4 ~ 0.6MPa	220V.AC 50Hz 380V.AC 50Hz	220V.AC 50Hz 380V.AC 50Hz
接口	Rc1/4",Rc3/8"	Rc1/4", Rc1/2",Rc3/8"	配线:2-G1/2"	配线:2-G1/2"
作用方式	气开、气关	气开、气关、双作用	电开、电关	电开、电关
基本误差	一般型	± 1.5% FS(带定位器)	± 1.0% FS	-
	特殊型	± 4.0% FS(带定位器)	± 2.5% FS	-
回差	一般型	1.5% FS(带定位器)	1.0% FS	-
	特殊型	3.0% FS(带定位器)	2.0% FS	-
允许环境温度	-10 ~ +70		-10 ~ +60	
可选阀门附件	电气阀门定位器,过滤减压器,电磁阀, 限位开关,保位阀,手动装置		过载单元	检测开度微动开关 电位器

主要技术参数

表3

公称通径	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	
额定Kv	合流型	5.0	8.5	13	21	34	53	85	135	210	340	535
	分流型	可用合流结构代替						85	135	210	340	535
额定行程L(mm)	16	25				40				60		

膜片有效面积(气动阀) Ae()	280	400	600	1000
固有流量特性	线性、等百分比			
固有可调比	30:1			
允许泄漏量	硬密封: 级(× Kv);软密封: 级(参见GB/T4213-2008)			