

# ZXPE螺纹式气动小流量调节阀

产品名称	ZXPE螺纹式气动小流量调节阀
公司名称	杭州富阳永明控制阀有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	品牌:永明控制 型号:ZXPE 规格:1/4, 1/2, 1
公司地址	浙江富阳市银湖街道
联系电话	86 0571 63105502 18958107677

## 产品详情

产品概述：

zxpe系列微小流量调节阀是专门针对小流量调节而开发的小口径调节阀，可广泛控制各种气体、液体、蒸汽的流量，最小可控kv可达0.001。因而可应用在许多需精确控制微小流量的场合，如精细化工、食品添加剂、医药、电子等行业。

阀体采用螺纹连接，具有体积小、重量轻、安装、维护方便等优点。

调节不干净介质时，针对其节流间隙小的问题，阀前后应安装y型过滤器，以避免堵卡现象的发生。

产品实拍：

执行机构部分

规格 型号	气动薄膜式	气动活塞式	全电子式	电动式
用途	调节、开关	调节、开关	调节	开关
弹簧范围	20-100kpa;40-200kpa;80-240kpa		-	-

气源/电源	0.14,0.25,0.4mpa	0.4 ~ 0.6mpa	220v.ac 50hz 380v.ac 50hz	220v.ac 50hz 380v.ac 50hz
接口	rc1/4",rc3/8"	rc1/4", rc1/2",rc3/8"	配线:2-g1/2	配线:2-g1/2
作用方式	气开、气关	气开、气关、双作用	电开、电关	电开、电关
回差	1.5% fs(带定位器)		0.8% fs	
线性	2% fs(带定位器)		1% fs	
允许环境温度	-10 ~ +70		-10 ~ +60	
可选阀门附件	电气阀门定位器,过滤减压器,电磁阀, 限位开关,限位阀,手动装置		过载单元	检测开度微动开关 电位器

### 主要技术参数

公称通径		1/4" 1/2" 1"或dn8 ~ dn25												
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	25
额定kv	线性	0.02	0.08	0.12	0.20	0.32	0.5	0.8	1.2	1.8	2.8	4.4	6.9	11
	等百分比	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	2.5	4	6.3	10
额定行程l(mm)		16												
膜片有效面积(气动阀) ae()		280												
固有流量特性		线性、修正线性、等百分比												

固有可调比	50:1
允许泄漏量	硬密封: 级( $\times$ kv);软密封: 级(参见gb/t4213-2008)