

ZZYP自力式波纹管密封蒸汽减压调节阀

产品名称	ZZYP自力式波纹管密封蒸汽减压调节阀
公司名称	杭州富阳永明控制阀有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:永明控制 型号:ZZYP 规格:DN15-300
公司地址	浙江富阳市银湖街道
联系电话	86 0571 63105502 18958107677

产品详情

产品概述：

ZZY系列自力式压力调节阀无需外加能源，利用被控介质自身能量作为动力源，引入执行机构控制阀芯位置来改变流通面积，改变两端的压差和流量，从而使阀前（或阀后）压力稳定在给定值。具有动作灵敏，密封性好，压力波动小等优点，广泛应用于各种工业设备中对气体、液体及蒸汽介质减压稳压或泄压稳压的自动控制。

执行机构部分 表2

规格 型号	薄膜式	活塞式	波纹管式
用途	调节		
膜片材质	丁腈橡胶、氟橡胶、耐油橡胶	-	-
活塞材质	-	铝合金	-
波纹管材质	-	-	304、316
接口	M16 × 1.5		

作用方式	压开、压闭	
使用温度	气体:-20 ~ +80 ,液体:-20 ~ +140 , 配冷凝器和散热片: -20 ~ +350	-20 ~ +350
标配阀门附件	取压管(含取压接头)、冷凝器(蒸汽介质时用)	
可选阀门附件	取压接管、截止阀、压力表、法兰、垫片及紧固件	

主要技术参数 表3-1
常规型自力式主要技术参数

公称通径		20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
额定Kv	单座	7	11	20	30	48	75	120	190	300	480	760	1100	1750
	套筒	7	11	20	30	48	75	120	190	300	480	760	1100	1750
	双座	-	-	22	33	53	83	132	209	330	528	836	1210	1920
额定行程L(mm)		8		10	12		20		22		25	25	25	25
固有流量特性		快开,修正线性												
压力调节范围(KPa)		15-50 40-80 60-100 80-140 120-180 160-220 200-260 240-300 280-350 330-400 380-450 430-500 480-560 540-620 600-700 680-800 780-900 880-1000 950-1500 1000-2500 2000-3000 2500-3500												
调节精度		± 8%												

允许泄漏量

硬密封: 级($\times K_v$);软密封: 级(参见GB/T4213-2008)

注:压力调节范围可根据客户要求定制.

表3-2

小流量自力式主要技术参数

公称口径	20、25											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	15
额定Kv	0.02	0.08	0.12	0.20	0.32	0.5	0.8	1.2	1.8	2.5	4	4
额定行程L(mm)	5											
固有流量特性	线性、修正线性								快开			
调节精度	$\pm 8\%$											
允许泄漏量	硬密封: 级($\times K_v$);软密封: 级(参见GB/T4213-2008)											

产品实拍：