

# 北京锐控RKY-A300K卫生型压力变送器

产品名称	北京锐控RKY-A300K卫生型压力变送器
公司名称	北京锐控自动化科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:北京锐控 型号:RKY-A300K
公司地址	北京市丰台区万柳桥南天丰大厦一楼125室
联系电话	010-53040921 15011136831

## 产品详情

### 北京锐控RKY-A300K卫生型压力变送器

一．北京锐控RKY-A300K卫生型压力变送器产品介绍：RKY-A300K卫生型压力变送器，为模拟型压力变送器，采用卡扣不锈钢法兰结构，使得和介质接触面积增大。温度范围宽，过载能力耐腐能力强，适用面广。为保证此系列压力变送器能适应各种恶劣的环境，除注重对传感器的选择外，部分有源器件均为军品级。二．北京锐控RKY-A300K卫生型压力变送器产品应用：该产品主要适合对餐饮食物液体，医用气体，液体等防止二次污染的介质压力的测量。传感器卡装法兰式的结构可防止粘稠体堵塞、结垢及不卫生等情况发生。该变送器可广泛应用于石油、化工、煤矿、医药、食品、轻纺等领域对气体、液体压力自动的测量和控制。三．[北京锐控RKY-A300K卫生型压力变送器产品参数：](#)

测量介质：	食用液体，医用气体等怕污染的介质
测量形式及范围	表压（G）---最大(0～300)MPa,最小(0～100)Pa
	绝压（A）---最大(0～100)MPa,最小(0～10)KPa
	负压（B）---最大(-0.1～60)MPa,最小(-50～50)Pa
精度等级：	0.1%、0.2%、0.5%
过载能力：	量程的1.5～3倍

长期稳定性：	小于0.25%FS/年，小于0.5%FS/年
供电电源：	15 ~ 36 VDC ( 标定电压24VDC )
输出信号：	(4 ~ 20)mA ( 二/三线制 )、( 0 ~ 10/20 ) mA ( 0 ~ 5 ) V、( 1 ~ 5 ) V、( 0 ~ 10 ) V
工作温度：	-40 ~ 85    补偿温度：-20 ~ 70
加装散热器（选购件）	可到120
过程连接：	M20 × 1.5外螺纹或用户注明
防护等级：	IP65

北京锐控自动化科技有限公司是一个集科研、生产、销售于一体的高科技企业，坐落于丰台科技园区，成立于2015年3月，注册资本伍佰万元人民币，公司以PLC、DCS、DDC控制器及其配套编程软件等为控制中心，上位机以组态王、iFix、Inouch、wincc或计算机软件java、.NET、MOTODEV Studio为开发工具为您设计最佳的人机对话窗口，硬件方面主要生产温湿度，红外测温，噪音计等工业传感器及各种仪表，广泛应用于石油石化、冶金、

航空航天、汽车工业、玻璃工业、污水处理、工程建设、成套设备集成等领域的自动化过程控制系统。公司与北京理工大学，哈尔滨理工大学等知名院校建立了长期合作机制。