

# 水性环氧地坪漆价格，水性环氧地坪漆工艺及生产配方

产品名称	水性环氧地坪漆价格，水性环氧地坪漆工艺及生产配方
公司名称	广州市耐迪涂料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	
公司地址	广州市天河区燕玲路89号燕桥大厦2809室
联系电话	020-87226873

## 产品详情

水性环氧地坪漆价格，水性环氧地坪漆工艺及生产配方 水性环氧地坪漆的生产发明主要是随着人们环保意识的不断提高，不仅要求墙面涂料实现水性化，也要求地坪涂装系统逐渐实现水性化以减少对环境的负面影响，然而地坪涂装系统的耐磨性是常规水性涂料无法实现的。为了彻底攻克这个技术难题，公司研发中心运用先进科技，采用特种环氧树脂和特殊的水性固化剂，配合特殊的加工工艺和乳化技术，开发了具有优异环保性能、兼具耐溶剂性及高耐磨强度的水性环氧地坪涂装系统。该系统的防水透气功能大大提升了系统对潮湿基层的适用性，是所有未做防水层、潮湿、但同时又有较高洁净度要求，需要涂刷环氧地坪涂装系统场所的理想选择。那么水性环氧地坪漆的价格一般是怎么计算？主要是根据工程面积的大小，地面具体的情况进行材料用料的评估，施工成本来估算总体的价格水平，水性环氧地坪漆的工艺主要是产品的性能特点的体现和施工经验的体现。水性环氧地坪漆适用范围

服装、烟草、食品等行业厂房的地面； 有水汽、渗水、潮湿的一楼以下(包括地下室)的地面，如：超市、停车场、食堂餐厅、仓库等特殊场所。水性环氧地坪漆性能特点 耐磨、硬度好；

环保、防尘、防霉； 无接缝、便于清洁； 耐水、耐油污、耐酸碱等一般化学腐蚀；

固化性能受温度、湿度影响较小，对湿面有较好的粘接强度。水性环氧地坪漆系统特征

水性、实色，亮光； 厚度0.3-3mm； 一般使用年限为5-10年。水性环氧地坪漆施工工艺

工艺名称 具体做法及要求 参考用量 底涂层

1.使用水性环氧底漆：主漆和固化剂按比例混合，并搅拌均匀；2.用滚筒均匀地滚涂，无漏涂；

3.门边、墙角、墙脚、机脚等使用毛刷刷涂。 0.15-0.2Kg/m<sup>2</sup> 中涂砂浆

1.使用水性环氧底漆：主漆和固化剂按比例混合后加40~100目石英砂搅拌均匀；

2.用批刀整体满刮1~2遍；3.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，并清理干净。 0.6kg/m<sup>2</sup>/mm

腻子层

1.使用水性环氧中涂漆：主漆和固化剂按比例混合后加适量填料（如石英粉、滑石粉）搅拌均匀；

2.用批刀批括1~2遍，重点是填补地面的坑洞缺陷处；

3.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、拧干的湿毛巾等清理干净。 0.2-0.3 kg/m<sup>2</sup>

面涂层 1.使用水性环氧面漆：主漆和固化剂按比例混合，搅拌均匀，加水调至合适的施工粘度；

2.用准备好的滚筒浸上面漆，均匀滚涂，要求涂层均匀，无漏涂，滚涂2遍，或喷涂1-2遍。

耐迪斯正在全国举行“停车场微珠防滑地坪漆免费送”活动 联系方式：400-060-1333 13570227777

吕先生 QQ：1442544608