

# 水冷箱式冷水机，华祥10HP冷水机

产品名称	水冷箱式冷水机，华祥10HP冷水机
公司名称	东莞市华祥制冷设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:华祥 型号:HX-XS 联系电话:13538323377
公司地址	中国 广东 东莞市 大岭山镇兴育路9号
联系电话	0769-85615983 13538323377

## 产品详情

水冷箱式冷水机组
华祥制冷公司
所有产品的配件全部采用名优产品，在装配过程中精工细作力争做到出厂前零
缺点，品质全程控管请放心选购！
高品质的品牌压缩机（此机内含水箱、水泵）
压缩机选用大金、三洋、谷轮等进口品牌全密闭涡旋式压缩机，比往复式压缩机能效高20-30%，
具有运行平稳、高能效你故障、振动小噪声低、维护方便等优点。可以按照客户要求和冷吨位大小
压缩机采用单机或多机组合，压缩机可依负载变化自动交替运行，平衡各压缩机的运行时数，达到
节省能源及大大延长了冷水机组的使用年限。
全密闭涡旋式压缩机有适用于r22、407c、134a等多种冷媒工质的型号。
管壳式冷凝器与蒸发器

冷凝器采用从德国、日本原装进口及国产不同的类型的优质换热铜管，铜管外表面加工成梯

形低肋管，增大换热面积。铜管内表面光滑，降低水压，易于清洗保养。

蒸发器采用内螺纹式高效换热铜管或是盘管式。铜管外表面螺旋光滑以及水侧折流成板采取非

短路设计，使冷冻水混合换热能效提高。

机组配件

冷冻配件全部采用全球知名品牌发丹佛斯，艾可，斯波兰花等，质量保证性能卓越。

电控系统

公司研发出高智能plg、pc级微电脑控制系统。反应灵敏控制精确，具有自动加载定时开关机以

及记录故障原因等多种功能，可做远程监视与控制。

nx-xs系列水冷箱式冷水机组性能参数表

型号	nx-03xs	
制冷量	kw	9.59
	kcal/h	8251
总输入功率	kw	2.8
最大运行电流	a	6.7
电源	v	3n-380v
制冷剂	型号	r22

	加注量	kg	1.7
	控制方式		毛细管
压缩机	类型	全封闭涡旋式或活塞式	
	功率	kw	2.25
冷却水	水量	m <sup>3</sup> /h	2.06
	水阻力	kpa	28
	进出水管径		φ3/4"
冷冻水	水量	m <sup>3</sup> /h	1.65
	水箱	m <sup>3</sup>	0.038
	进出水管径		φ1/4"
水泵	功率	kw	0.55
	压力	kpa	242
外型尺寸	长	mm	830

	宽	mm	460
	高	mm	1020
重量			120
<b>型号</b>			
			hx-20xs
制冷量		kw	67.14
		kcal/h	57748
总输入功率		kw	17.3
最大运行电流		a	42.1
电源		v	3n-380v
制冷剂	型号		r22
	加注量	kg	5*2
	控制方式		外平衡式热力膨胀阀
压缩机	类型	全封闭涡旋式或活塞式	
	功率	kw	7.5*2
冷却水	水量	m3/h	14.44

	水阻力	kpa	38
	进出水管径		φ2-1/2"
冷冻水	水量	m3/h	11.55
	水箱	m3	0.285
	进出水管径		φ2-1/2"
水泵	功率	kw	2.2
	压力	kpa	220
外型尺寸	长	mm	1880
	宽	mm	914
	高	mm	1780
重量		kg	440