

SF-1 自润滑铜套 复合套 滑块

产品名称	SF-1 自润滑铜套 复合套 滑块
公司名称	嘉善永恒复合轴承厂
价格	面议
规格参数	品牌:永恒 型号:42*35*60 使用温度:-195 ~+280
公司地址	浙江省嘉善县大云镇江家村周家桥
联系电话	0573-84756393 15381238107

产品详情

产品名称：

sf-1t 齿轮油泵专用轴承

产品说明：金相组织及材料结构组织

聚四氟乙烯与铅混合物0.01~0.03mm 球形青铜粉0.2~0.3mm 钢背 0.7~2.3mm
电镀层:镀锡层厚0.005mm,或镀铜层厚0.008mm

产品说明

sf-1t齿轮油泵的高pv值工况条件而设计推出的特殊配方产品。产品具有特殊的抗疲劳冲击优点。适应的油泵压力：16-25mpa,线速为度3.5-5m/s。产品具有特殊的抗疲劳、抗冲击的优点，在流体润滑境界下pv值可达到120n/mm2.m/s是各种齿轮油泵、柱塞泵、叶片泵的最佳选择。

技术参数 最大承载压力：140n/mm2 适用温度范围：-195~+280摄氏度 最高滑动速度：10m/s
摩擦系数：0.03~0.18 允许最高pv值（干）：4.3n/mm2 .m/s 允许最高pv值（油）：60n/mm2 .m/s
应用特点

1.在有油润滑条件下磨擦系数小而稳定。

2.耐磨性能好、抗冲击性能好。 3.在流体润滑条件下pv值可达120n/mm²*m/s

4.该产品目前已广泛运用于各种齿轮油泵、柱塞泵、叶片泵等场合，对流体润滑或境界润滑条件下的中高压齿轮泵尤其适用。