

上海高压止回阀

产品名称	上海高压止回阀
公司名称	上海华立电站阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海华立电站阀门 型号:H41H、H41Y
公司地址	上海市松江区泗泾镇九干路317号
联系电话	15921265952

产品详情

简述：

上海华立电站阀门有限公司生产的H41H、H41Y高压止回阀

，驱动方式可选用无驱动，连接方式可选用法兰、焊接、对夹，结构形式可选用升降式、立式、旋启式、蝶式、，密封结构可选用软密封、硬密封，压力范围PN0.1-32Mpa，公称通径为DN15-600mm，材质可选用铸铁、铸钢、不锈钢，适用介质：水、石油、天然气等。主要零件材质：

零件		阀门、阀盖、阀瓣	阀体、阀瓣密封面	垫片	
材料	I	铬钼钢	硬质合金	钢带石棉缠绕式垫片	铬钼钒钢
	P	铬钼钛不锈钢	硬质合金	聚四氟乙烯	不锈钢

技术参数：

型号	公称压力PN(Mpa)	试验压力Ps(Mpa)			适用温度(oc)	适用介质
		密度	气密封	壳体		
H41Y-25I	2.5	2.75	0.6	3.75	550	蒸汽、水、油品等

H41Y-40I	4.0	4.4	0.6	6.0	150	弱腐蚀性介质
H41Y-64I	6.4	7.04	0.6	9.6		
H41Y-100I	10.0	11.0	0.6	15.0		
H41Y-25P	2.5	2.75	0.6	3.75		
H41Y-40P	4.0	4.4	0.6	6.0		
H41Y-64P	6.4	7.04	0.6	9.6		
H41Y-100P	10.0	11.0	0.6	15.0		

外形及连接尺寸：

公称通径DN (mm)	尺寸(mm)										重量(kg)
	L	D	D1	D2	· b	f	Z- d	H	D3		
15	130	95	65	45	16	2	4- 14	100	-	5	
20	150	105	75	55	16	2	4- 14	105	-	7	
25	160	115	85	65	16	2	4- 14	115	110	9	
32	190	135	100	78	18	2	4- 18	120	120	10	
40	200	145	110	85	18	3	4- 18	140	135	15	
50	230	160	125	100	20	3	4- 18	150	150	20	
65	290	180	145	120	22	3	8- 18	160	175	25	
80	310	195	160	135	22	3	8- 18	175	200	32	

100	350	230	190	160	24	3	8- 23	200	230	57
125	400	270	220	188	28	3	8- 25	230	273	-
150	480	300	250	218	30	3	8- 25	265	330	-
200	600	360	310	278	34	3	12- 25	300	365	-

来源：<http://www.hldzfm.com/products.php?id=639>上海高压止回阀

来源：<http://www.hldzfm.com/products.php?tid=294>高压阀门