

304不锈钢法兰冷热水 水表

产品名称	304不锈钢法兰冷热水 水表
公司名称	苏州市祥龙机电设备有限公司
价格	150.00/台
规格参数	品牌:不锈钢 型号:LXS-50
公司地址	东中市 1 1 9 - 1 号
联系电话	0512-89577280 15206200960

产品详情

一、概述

LXS、LXLG、LXSL型旋翼式与螺翼式不锈钢水表是用于计量流经自来水管道的水的体积总量的测量仪表，适用于工业用水和家庭用水。LXS、LXSL型为湿式结构，有指针式（C型）和数字加指针式（E型）两种。LXLG型为磁传式干式结构，数字显示，查读方便，精度高，不受水质影响，标度盘永保洁净清晰。

二、主要特点

- 1、该不锈钢水表，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温。
- 2、抗杂质能力强，压力损失小，使用寿命长。
- 3、结构简单，安装、维修方便，省时、省力。
- 4、传动阻力小，运转灵敏可靠，计算精度高。

最大允许误差：

a、从包括最小流量至不包括分界流量的低区： $\pm 5\%$

b、从包括分界流量至包括过载流量的高区： $\pm 2\%$

3、水温：冷水表0 - 45 （热水表 95 ）

4、公称压力：DN15-DN40 1.0Mpa DN50-DN150 1.6 Mpa

5、压力损失： 0.1Mpa

1、水表进水口3米内、出水口2米内不能安装任何阀门，收缩管等

2、管道拐弯处2米内不能安装水表，易产生涡流。

3、安装时尽量远离热源和压力罐，至少3米以外。

4、如果液体中含有杂质必须在水表两端安装过滤网。

5、水表须水平安装，且远离磁场，表盘应保持水平，最大倾斜度不超过5度。

6、通水时应缓慢打开阀门，停水时应先将阀门关闭后停机，以免水锤过大损

坏机芯。

7、新安装的管道内部工程杂质较多，在通水前应将管道内部冲刷干净后再行

安装水表，以免机芯被堵。

8、水表的口径选择应根据常用流量来选择，配管的管径应和水表的公称口径一致