

# 雷泰GP分体式红外测温仪

产品名称	雷泰GP分体式红外测温仪
公司名称	上海诺丞仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:雷泰 型号:GP
公司地址	上海市普陀区中山北路2185弄27号420室
联系电话	021-56779967 18001966551

## 产品详情

### 美国雷泰GP两件式红外测温仪

GP系列红外测温仪是一种多用途、两件式的温度检测仪器，它由小巧、性价比高的显示表和红外探头组成。GP具有较强的红外测量功能，包括，峰值/谷值保持、平均值和零点可调；可连接多种探头。GPR探头结实、耐用，有标准焦距和近焦距两种型号，精度为目标温度读数值1%。

温度范围	-18~538
光谱响应	8~14 $\mu$ m
距离系数	GPRSF 35 : 1 GPRCF 30 : 1 GPSSF 50 : 1 GPSCF 45 : 1
系统精度	$\pm 1\%$ 测量值或 $\pm 1$ ，取大值
响应时间	300ms
发射率	0.1~1.09可选，步长0.01

信号处理	峰值保持、谷值保持、可调平均值过滤器
电源	110/220VAC $\pm$ 20% , 50~60Hz
输入	用户可设置输入, 适于GPR、GPS或任何0-5V或4-20mA或热偶 ( J、 K、 E、 N、 R、 S、 T型 )
输出	4位数字, 7段LED显示, / 可选, 用户设置4~20mA电流输出或热偶输出 ( J、 K、 E、 N、 R、 S、 T型 ), 两个可调设置点和死区控制, +5V报警输出或可选3A机械式继电器, 24VDC/50mA励磁电压
环境等级	GP显示表面板IP54 ( IEC 529) ; NEMA-12
	GPR/GPS探头IP65 ( IEC 529) ; NEMA-4
工作环境温度	GP显示表, 0~50
	GPR/GPS探头, 0~65
环温超过50 , GPS激光自动关闭	
带水冷却	0~177
带空气冷却	0~120