

无线短信报警器 20mA

产品名称	无线短信报警器 20mA
公司名称	上海泽汉无线技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	工作电流:20mA 工作电压:12V 规格:T-2108
公司地址	上海市长宁区昭化路357号A楼306室
联系电话	13916936803

产品详情

工作电流	20mA	工作电压	12V
规格	T-2108	适用范围	仓库 安防
型号	T-2108	颜色	黑
音量	--	照明功能	--

无线数据报警平台

t-2008是一款基于gsm网络的无线报警及远程控制设备。专为工业集成设计的，在温度范围、震动、电磁兼容性和应用多样性等方面均予以充分考虑，保证了恶劣环境下的工作稳定性，为您的设备提供了高质量保证。内置高性能gsm/gprs module，能提供短消息报警、群发、远程控制设备撤防、布防等功能。

本产品主要应用于电力行业和其它各个需要对设备、环境、区域等实施安全防范监控的行业。

采用短信方式进行报警，同时采用短信方式进行控制和系统设置。操作灵活方便，功能强大。

应用行业：

电力系统、石油石化、电信、小区、牧场、农场、别墅、企事业单位、水厂、电厂、变电站、基站、仓库、基站、学校、小区、部队等部门或行业

应用类型：

电力设备防盗监控、电子围栏远程报警、远程控制撤布防、报警中心集中管理报警信息

功能：

硬件功能：

支持多路信号触发

识别报警信号后通过gsm短信发出报警信息

远程控制报警主机切断和恢复电源

设定时间自动巡检

7*24小时在线功能

内置看门狗

支持一对多、多对多连接方式

支持远程参数设置

软件功能：

报警信息集中控制、管理

报警信息的记录功能

报警信息的分析和统计

历史数据的查询

远程控制终端

支持数据打印

支持数据备份

设备管理和设置全部通过短信形式完成

指标：

外壳:铝质（完全的电磁屏蔽）

产品尺寸：91*54*26mm

重量：不大于100g

工作温度：-20~55摄氏度

存储温度：-50~85摄氏度

湿度：95%(无凝结)

电源：8v~30v

天线：sma 50

系统输入电流：24ma ~ 300ma，峰值2a；

控制输出电流：1a

优势：

配合电子围栏等产品使用，无需布线、安装简单、安全可靠，低成本解决周界防护、电力变压器盗窃等问题

选配中心端控制软件，各个报警点的情况一目了然，便于集中控制管理