

A2公制细牙钢丝螺套螺栓的硬度标准件东螺五金

产品名称	A2公制细牙钢丝螺套螺栓的硬度标准件东螺五金
公司名称	昆山东螺五金制品有限公司
价格	.10/只
规格参数	品牌:东螺五金 型号:工业紧固件
公司地址	昆山市经济技术开发区邵泾路98号
联系电话	0512-50135027 18550377770

产品详情

产品名称	A2-公制细牙钢丝螺套
标准	
材质	A2-70(SUS304)
表面处理	本色
其他	无需要咨询，全部现货，直接订购/部分产品有库存，需要定做，交期10-15天

公称直径	螺距	D2	T
d	p	min	max
M8	1	9.7	10.25
M10	1	11.68	12.65
M10	1.25	11.87	12.65
M12	1	14.18	15

M12	1.25	14.27	15	6.7
M12	1.5	14.4	15	6.8
M14	1.25	16.45	17.7	7.7
M14	1.5	16.52	17.7	7.8
M16	1.5	18.52	19.9	8.8
M18	1.5	20.54	22	9.8
M18	2	21.07	22	10.1
M20	1.5	22.77	24.2	10.8
M20	2	23.12	24.2	11.1

螺栓的硬度标准件东螺五金 –––硬度表示材料抵抗硬物体压进其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高，耐磨性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。

布氏硬度(HB) 以一定的载荷(一般kg)把一定大小(直径一般为mm)的淬硬钢球压进材料表面，保持一段时间，往载后，负荷与其压痕面积之比值，即为布氏硬度值(HB)，单位为公斤力/mm(N/mm)。

洛氏硬度(HR) 当HB>或者试样过小时，不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角°的金刚石圆锥体或直径为、.mm的钢球，在一定载荷下压进被测材料表面，由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同，分三种不同的标度来表示：

HRA：是采用kg载荷和钻石锥压进器求得的硬度，用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。

HRB：是采用kg载荷和直径.mm淬硬的钢球，求得的硬度，用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。

HRC：是采用kg载荷和钻石锥压进器求得的硬度，用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。维氏硬度(HV) 以kg以内的载荷和顶角为°的金刚石方形锥压进器压进材料表面，用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值，即为维氏硬度值(HV)。

从上面先容可知，维氏硬度是表面硬度的其中一种。它和其它硬度单位之间有换算关系。硬度指的就是表面硬度，材料内部是没有硬度要求的。只有机械性能要求(抗拉强度，屈服强度和冲击韧性)。

GB/T .中怎么没有表面硬度呢?.不是说明表面硬度了吗表面硬度不应比芯部硬度高出个维氏硬度(约个HRC)..级的表面硬度不应大于HV..至于没有表面硬度要求的那是低性能等级的,如.....,由于没有热处理,所以没有要求,由于他表面的硬度主要是冷墩或烘打车削后的应力所产生的硬度.在检测螺栓硬度时,没有热处理的螺栓,只需要做表面硬度在合格范围内就行了.假如是热处理螺栓就要在未部切一个直径的面上大硬度,硬度测试在面上的/R处,硬度符合标准.它有一个表面一个芯部,表面是指在往除表面浮锈等之后用用维氏或表面洛氏打硬度,芯部要在往除部部/直径长部后在表面与芯部/的地方打硬度,两个硬度之差不能超过

个HV，表面高出HV说明表面渗碳了，是不答应的，假如表面低了HV以上说明表面脱碳了，也是不答应的。要细心地看这个。

关于东螺在线：

紧固件行业种类过多，在采购相关紧固件产品时，请详细了解您企业对于紧固件产品具体要求，例如：强度等级、抗拉强度、抗腐蚀性、盐雾试验要求、扭力、外观规格、材质要求、表面处理要求以及螺纹要求等等。紧固件标准件基本都会有标准要求图纸要求以及标准的检验要求，东螺产品依据标准规范。

如果您需求产品为非标准产品，请您电联（0512-50135020）将对产品的详细需求表明以及提供您非标准件的产品图纸。

关于物流快递：

江浙沪地区基本上都是今天发第二天可到货（快递特殊情况除外），外省时间估计会在3-5天左右。根据客户所在地选择合适快递或者专线物流。

关于东螺自建仓库：

东螺在线自建仓库位于昆山市开发区邵泾路98号，同时在昆山、海盐、宁波有螺丝螺栓螺母紧固件的生产厂区，为客户标准件以及非标准件产品生产。

东螺在线自建仓库产品主要以标准件为主，同时针对长期性客户的非标产品库存，也会根据客户日后生产情况给予备货库存，以便客户急需时能得以及时供应（紧固件非标准基本都是不备库存，需下单之后生<http://yalirongqi.sinaapp.com/>压力容器紧固件（耐高温低温）产加工，一般工期为15个工作日左右，个别工艺较复杂时间会适当延长，如需其他表面处理，时间不包含在内）。

东螺在线自建仓库产品，未经表面处理居多，其他表面处理库存也会根据东螺多年来经验针对市场要求制定库存方案，如库存中无客户所需表面处理产品，客户也无需担心，1-2个工作日时间即可完成客户所需表面处理需求，打包物流快递。

关于东螺在线平台性质：

东螺在线为东螺五金制品有限公司搭建的在线紧固件产品订购平台，东螺在线可实时地对库存、种类等信息查询及在线下单，相对于单纯的紧固件厂家下单：

节省了出货时间

对于订货量没有厂家苛刻极高要求

产品种类相对于螺丝螺栓等紧固件厂家较齐全

厂家的价格，“零售”着卖！

拥有紧固件种类相对齐全的厂房屋库建设,产品到手-转眼之间！

东螺在线现场仓库展示：

