低消耗高品质优质绕线滤芯生产线,滤芯生产设备

产品名称	低消耗高品质优质绕线滤芯生产线,滤芯生产设备
公司名称	无锡市宏腾塑胶厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:HT
公司地址	江苏省无锡市新区鸿山工业园鸿祥路34号
联系电话	18018384693

产品详情

线绕滤芯主要用途：

1、食品饮料工业：矿泉水，糖浆，酒类，食用油，饮料用水，可乐饮料等。

2、电子工业：纯水，有机溶剂，印制线路板，电镀等。

3、石油及化学工业：石油化学制品，药品，化妆品，涂料，感光液，墨水，腈纶原料，照相冲洗液，油脂等。

4、工业用油：液压油，润滑油，切削油等各种工业用油。

5、制药工业：糖浆，酒精，配置用水，VC原料，四环素药液，土霉素药液，注射针剂等。

6、其它：树脂镜片，轴承清洗，激光器冷却水，超声波清洗液，电镀液等。

主要性能:

1.过滤精度高，压差小，流量大，纳污量大使用寿命长；

2.过滤孔径内小外大，具有良好深层过滤效果；

3.滤芯由不同多种材料制成，确保各种液体过滤要求，达到过滤效果。

主要技术性能指标：

1、过滤精度：1μm,5μm，10μm，20μm，30μm，50μm，75μm，100μm；

2、滤芯外径：φ60mm，φ65mm；

3、滤芯内径：φ28mm，φ30mm；

4、聚丙烯线绕滤芯可用水酸碱类，化学溶液等非有机溶液，使用温度≤60°C

5、脱脂棉纤维滤芯中心杆为不锈钢材质用于有机溶剂，水、油、碱性溶液、饮料、医药等，使用温度120°C。

6、滤芯长度：10″，20″，30″，40″

7、耐压：≤0.5MPa；压降：0.2MPa。

8、工作温度： 丙纶线：聚丙烯骨架≤60°C；不锈钢骨架≤80°C。 脱脂棉线：不锈钢骨架≤120°C。