

## 【特别推荐】供应GSM/GPRS数据传输模块

产品名称	【特别推荐】供应GSM/GPRS数据传输模块
公司名称	上海泽汉无线技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:zehan 型号:T1008 信息传送内容:都可以
公司地址	上海市长宁区昭化路357号A楼306室
联系电话	13916936803

## 产品详情

品牌	zehan	型号	T1008
信息传送内容	都可以	电源电压	12 ( V )
支持网络	gsm gprs	频段	GSM 900, DCS 1800 ( MHz ) ( MHz )
发射功率	0.2 ( W )	短信息模式	都可以
通讯接口型式	com	电话簿功能	有
外形尺寸	100*65*26 ( mm )		

gsm/gprs无线数据传输终端,专为工业集成设计,在温度范围、震动、电磁兼容性和应用多样性等方面均予以充分考虑,保证了恶劣环境下的工作稳定性,为您的设备提供了高质量保证。

内置高性能gsm/gprs module,能提供短消息收发、群发、拨号上网、gprs数据传输和其它各种gsm/gprs服务。通过rs232(485、usb等接口可选)接口,使用标准的at命令可以方便地使您的设备具有gsm/gprs无线通讯功能。

可以连接计算机使用,也可以直接通过单片机控制,便于2次开发和大范围使用。

产品适合特点:

1. 不便于布线的环境

2. 要求远或超远距离传输

对数据传输实时性要求高

传输的数据量不大

应用行业：

电力系统、石油石化、电信、气象、农业、林业、交通、医疗、消防、环保、物流、等部门或行业

应用类型：

各种行业系统无线数据传输、工业自动化控制：

电力系统自动化、抄表、电力负荷控制、配变监测、电梯监控、led屏控制、lcd广告机控制、水处理监控、交通管理、环境监测等

功能：

拨号上网

gpr数据传输（tcp，udp连接）

短消息收发、群发

语音通讯

传真

接口：

模块有三种扩展接口：

天线接口:rf射频天线连接用的sma接口

标准rs232/485接口.

电源输入接口: 2 针fit接口用于外部直流稳压电源接入

指标：

外壳:铝质（完全的电磁屏蔽）.

产品尺寸：100\*65\*26mm

重量：不大于100g

工作温度：-20~65摄氏度

存储温度：-50~85摄氏度

湿度：95%(无凝结)

天线：sma 50

直流电压：8~30vdc

工作电流：

待机：6ma~50ma+12vdc

峰值电流：350ma+12vdc

gprs最大传输速度：

85.6kbps(downlink)

数据传输方式：透明传输/协议传输

数据位：6/7/8

停止位：1/2

校验位：n/o/d

速率：1200/2400/4800/9600/

19200/38400/57600/115200/custom bps

流控：

无/rts+cts+dsr+dtr/xonxoff

优势：

自带tcp/ip协议栈：

内嵌了完整的tcp/ip协议族，包括tcp, udp, ftp, ppp, telnet, http, web server, smtp, pop3等