

# TH-F数字智能巡检柜160KW 一控四

产品名称	TH-F数字智能巡检柜160KW 一控四
公司名称	杭州西特电气有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	品牌:TH-F 型号:TH-F-160/4 柜体尺寸:800*600*2200
公司地址	浙江省杭州市西湖区振华路196号
联系电话	0571-86952205 18058882070

## 产品详情

### 一、数字智能消防巡检设备性能

1. [自动巡检装置](#)控制功能：完成对消防泵、喷淋泵的[变频智能低速自动巡检](#)控制，巡检周期7天，每次巡检单泵巡检时间为3分钟，巡检时间及巡检周期亦可根据实际要求从几分钟到几十天任意调整。消防发生时，可编程控制器接到消防命令后会自动瞬时停止巡检，保证消防水泵火灾时的正常运行。

2. 设备具有声、光报警及故障记忆功能，操作为彩色中文菜单清晰易懂，可记忆短路、缺相、过流、过电压、欠电压，通讯等故障便于运行人员检修操作。

### 二、消防巡检柜的作用

3.根据公安部消防安全行业标准 [《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》](#)的规定，为了防止消防水泵锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障，确实做到“养兵千日，用兵一时”的目的，消防水泵必须加装[自动巡检装置](#)。巡检为[低频巡检](#)，巡检时电机转速为300转/分，水系统不增压、无启动电流，极大的延长了设备的使用寿命。

### 三、数字智能消防巡检设备产品特点

- 1、 本设备安装接线方便，可与任何开关厂生产的控制柜配套使用。
- 2、 水泵 [低速巡检](#)：低速巡检不给管网系统加压、无管网和喷头破裂之忧。
- 3、 电器巡检内容：电器主回路监测、电源电压、电流、缺相、绝缘阻值、耐压等内容。
- 4、 设备的巡检时间及巡检周期可人为设定，水泵逐台变频无压自动巡检。

- 5、 具有故障声、光报警功能并与消防值班室有互动操作接口。
- 6、 接到消防命令立即自动退出运行，切换到工频回路。保证消防水泵火灾时的正常运行。
- 7、 水泵检测运行中的状态及操作过程，由彩色触摸屏设定及显示。
- 8、 具有故障内容存储及打印功能。对应故障的类型及发生的时间，显示清晰易懂，一目了然。
- 9、 本设备具有完备的接口功能或通信功能，与终端计算机联网，实现计算机远程监控。
- 10、 当消防泵或控制柜发生故障时会立即发短信到值班人员的手机上，且接收短信的手机号码随时可改，实现了真正的无人操作。