

# 代理喜利得,慧鱼植筋胶,化学锚栓,全网低价

产品名称	代理喜利得,慧鱼植筋胶,化学锚栓,全网低价
公司名称	深圳市新建兴建筑装饰有限公司
价格	133.00/支
规格参数	品牌:喜利得 型号:RE500
公司地址	深圳市龙华新区清湖宝湖新区C1栋1501
联系电话	0755-32987767 13728777620

## 产品详情

喜利得RE500植筋胶(HIT-RE 500)

无惧恶劣环境，表现始终如一

喜利得RE500锚固胶粘剂是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。国内外的大量测试报告与认证、结合丰富的重点工程应用案例，证明了RE500的安装不受恶劣环境影响，并且锚固效果如同预埋结构一样安全可靠，堪称是目前后锚固工艺的最高标准（state-of-the-art）

基材 混凝土、天然硬质石材

外观 独创的软箔包装+注射系统

剪切强度7.9KN—77.8KN（MPa）

材质 双酚A改性环氧树脂（Bisphenol A E Ppoxy Resin）

包装规格 500ml, 1400ml

### 用途

- 混凝土结构植筋加固，特别是重要、悬挑构件、沉重动力作用的结构、构件等
- 重型荷载的固定，如梁柱机械、设备等
- 恶劣环境的化学后锚固应用，如潮湿、明水、高低温环境及光滑孔中安装
- 特别适用于大直径与埋深（如搭接）的植筋与紧固

- 任何需要大量测试报告的重型荷载应用

## 特 点

- 强劲而稳定的粘结力沿锚固深度均匀分布，锚固效果如预埋结构
- 安装不受恶劣环境影响，设计力值于潮湿孔与光滑孔中可完全发挥，水钻钻孔不需凿毛处理，并可在明水环境中安装
- 宽广的温度适应范围，安装完成后可承受-50 ~ +80 的环境温度
- 无膨胀应力锚固，适用于小边距，小间距安装
- 不含苯乙烯基乙二烯，无异味，符合实际无毒卫生等级要求，固化后可用于与饮用水接触的设备安装
- 特殊的红色胶体，便于现场观察及施工验收
- 独创软箔环保包装，材料损耗少
- 专用双螺旋混合嘴，保证精确的混合配比
- 专业配套施工工具，确保规范施工
- 齐全的国内外测试报告和认证，涵盖：动负载、疲劳负载、耐火、高温、焊接、腐蚀等
- 国家标准混凝土结构加固设计规范GB50367-2006认证合格A级胶
- 长期性能获得中国，美国及法国等国家认证
- 耐火设计数据齐全（根据ISO 834，至F240/4小时）
- 根部及双面焊接测试合格

## 使用/储存环境要求

- 使用时，胶粘剂本身不能低于5℃，开封后的胶粘剂须在4周内用完
- 运输和储存温度须介于5至25之间，存放于干燥避光的环境
- 应严格按照喜利得规定的施工步骤进行施工

## 固化时间表

基材温度	初凝时间	固化时间
-5 ( )	4小时	36小时

0 ( )	3小时	25小时
5 ( )	2小时	12小时
20 ( )	30分钟	6小时
30 ( )	20分钟	4小时
40 ( )	12分钟	2小时

### 施工步骤

- 1) 使用电锤或钻石钻孔设备钻孔
- 2) 在植入钢筋或螺杆前用专用刷子及吹气筒反复清孔至少三次以上
- 3) 用喜利得MD2500专用注射枪和混合嘴进行预注，混合嘴流出的最初四枪粘胶剂必须废弃不用
- 4) 将混合嘴插入孔底开始注胶，一边注胶的同时缓慢将混合嘴外移，确保孔内无气泡或孔隙，注胶至填满孔深的2/3左右
- 5) 按连续旋转的方式植入钢筋直至胶体流出，以洞口稍溢出胶水为佳
- 6) 固化时间内的养护，严禁扰动钢筋或施加扭力
- 7) 固化完成后，进行下一步的后续施工