

# 韩国进口聚羧酸系保塌剂 MAW50

产品名称	韩国进口聚羧酸系保塌剂 MAW50
公司名称	上海允拓贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:MAW50 品牌:韩国AK
公司地址	上海市嘉定区安亭镇墨玉路185号1层J703室
联系电话	34010048 13764681250

## 产品详情

型号 MAW50 品牌 韩国AK

aqupol maw50系列-高效塌落度维持型混凝土增塑剂

### · 产品介绍

aqupol maw50以水溶性羧酸的共聚物为主要成分,是一种塌落度维持型混凝土增塑剂.建议将aqupol maw50与aqupol mar50在一定配比下混合使用以便提高塌落度.性能稳定,可长途运输,是建筑方面优良的混凝土添加材料.

### · 特性

- ∅ 提高坍落维持时间.
- ∅ 适于长时间长距离运输.
- ∅ 减小坍落损失提高实用性.
- ∅ 减小材料分离的泌水现象.

### · 应用

- ∅ 桥梁,高层建筑物等需要高强度,高耐久性的建筑结构.
- ∅ Inq基地,高速公路,高速铁路,地铁,隧道等soc建筑结构.
- ∅ 粉尘,高炉煤渣或硅粉含量高的混凝土材料.

## ∅ 自流平混凝土的制备.

### · 产品规格

	指标	备注
外观	褐色液体	视觉
n.v.m (%)	最小50%	105 , 2小时
ph	4 ± 2	ph计
粘度	最大1,000cps	#2, 20rpm
比重	1.110 ± 0.05	20

### · 使用指南

∅ 使用量一般是水泥重量比的0.4%~0.25%.

∅ 使用前通过测试,选择最佳配比.

∅ 可以和钠类木质素及早强剂混合使用.

### · 贮存和处理

∅ 无毒,不可燃,但接触皮肤及衣物后,需用水洗净.

∅ 长时间不使用时,盖紧封好保存.

∅ 低温冻结后经融化可再行使用.再次使用前,需确认功能与冻结前无变化后方可.

∅ 使用前须先查阅msds.

### · 运输

圆桶装220kg / 1mt集装箱/汽车运输(罐装)