

供应荣的照明ZR8100A防眩泛光灯 三防灯

产品名称	供应荣的照明ZR8100A防眩泛光灯 三防灯
公司名称	温州市荣的照明电器有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:荣的照明 型号:ZR8100A 特性:防腐防水照明灯具
公司地址	温州市龙湾区永兴街道滨海二路28号22幢2层
联系电话	0577-86606989 15325501753

产品详情

型号及名称：ZR8100A [防眩泛光灯](#)

厂家：温州市荣的照明电器有限公司 简述：属三防灯具，室内外泛光照明灯具。ZR8100A防眩泛光灯使用范围广泛

，是工业照明灯具中电

力、铁路等厂企使用最多的一款固定照明灯。详情查阅：<http://www.wzrdzm.com/pro-view377.html>

适用范围：适用于铁路、电力、冶金、石油化工及各类厂区、车间、场站和大型设施、场馆等场所作泛光照明。

性能特点：

ZR8100A防眩泛光灯 透明件选用先进的照明光学原理优化设计，光线均匀、柔和、无眩光、无重影，有效避免施工作业人员产生不适和疲劳感。

ZR8100A防眩泛光灯

选用先进的气体放电光源，光效高、寿命长达3万小时；功率因数大于0.9，发光效率高，透光性好。

ZR8100A防眩泛光灯 多道防震结构和一体化设计，确保其在高频、多频振动环境中长期安全工作。

ZR8100A防眩泛光灯 采用高强度合金外壳，进行特殊的表面喷涂和密封处理，可在高温潮湿和各种腐蚀性等恶劣环境下长期使用。

ZR8100A防眩泛光灯 座式、吸顶式和吊顶式等多种安装方式，适应不同工作现场的照明需要。

ZR8100A防眩泛光灯的技术参数：

--	--	--	--

额定电压	220VAC 50Hz	绝缘等级	1级
防护等级	IP65	防腐等级	WF2
进线口螺纹	G3/4	引入电缆	6- 8
灯具尺寸	230*220*300mm	灯具重量	6Kg
距高比	2.0	灯座	E27

ZR8100A防眩泛光灯的配用光源：

产品编号	光源	额定功率	光通量/lm	平均使用寿命
ZR8100A-J150	MH气体放电灯	150 W	13000	10000h
ZR8100A-J70	MH气体放电灯	70 W	5500	10000h
ZR8100A-N70	HPS气体放电灯	150 W	15000	28000h
ZR8100A-N150	MPS气体放电灯	70 W	6000	28000h

参考防护等级：IP65 参考防腐等级：WF2

[防眩泛光灯]品质保证：感谢您购买本公司的产品，本公司已通过ISO9001-2008质量体系认证，产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行8年保用（灯泡保用1年）。在8年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。（免材料费和修理费）