

带式干燥机应用行业带式干燥机海涵干燥图

产品名称	带式干燥机应用行业带式干燥机海涵干燥图
公司名称	常州海涵干燥设备科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:海涵 型号:LO1935
公司地址	常州市武进区郑陆镇牟家村1号
联系电话	0519-88673995 13906119320

产品详情

蔬菜脱水干燥机分别有加料器、干燥床、热交换器及排湿风机等主要部件组成。干燥机工作时，冷空气通过热交换器进行加热，采用科学合理的循环方式，使热空气穿流通过床面上的被干燥物料进行均匀的热质交换，机体各单元内热气流在循环风机的作用下进行热风循环，最后排出低温高湿度的空气，平稳高效地完成整个干燥过程。

常州海涵干燥设备科技有限公司生产各类干燥设备、混合设备、粉碎设备，主要有盘式、喷雾、闪蒸、烘箱、带式、空心桨叶、真空耙式、滚筒刮板、流化床、气流、沸腾等。

带式干燥机按其构造及气体作用方法分成两种主要形式：具有无孔带的干燥机与具有网状带的干燥机。第一种干燥机的带由织物（帆布、橡胶带、涂胶布等）制成。载热体（通常是热空气）掠过均匀铺在带上的被干燥物料层的上方。其流动方向与带的运动方向相反为逆流，相同则为并流。

第二种干燥机的带为金属网或非金属网制成，载热体以垂直带面的方向自下而上或自上而下流过物料层。这种干燥机只能以干燥在带上铺成疏松多孔层，且载热体可在其间穿过的物料，此称为穿流带式干燥机，该机型在工业生产中应用最为广泛。

不论哪种结构，带式干燥机并不适用于干燥未经预干的膏状物料。

常州海涵干燥设备科技有限公司是从事干燥设备及配件的研究，开发，制造的专业性生产厂家，是目前国内生产干燥，混合设备，品种较多、规格较全的企业。积极吸收国内外的先进技术与经验，严格按照相关的要求设计、开发、生产、安装和服务于一体，同时严格参照质量体系标准实施，确保了产品质量。

不管水平带式干燥机还是穿流带式干燥机，目前都开发出多段式结构，现在的带式干燥机有时需要近100m带长，显然用单台机是不合适的，所以采用多台串联的方法，每台带机的传送带有向上的角度，以保证物料能从前一台落至另一台传送带上。而且还有自动翻动物料的作用，使物料干燥速率加快

, 产品水分均匀。