

LSQ-S1-SS开闭式液压快速接头

产品名称	LSQ-S1-SS开闭式液压快速接头
公司名称	浙江松乔气动液压有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	慈溪市坎墩工业园区大昌北路369号
联系电话	0574-63287268 18067545016

产品详情

描述：LSQ-S1-SS开闭式液压快速接头(不锈钢316) 应用 LSQ-S1-SS系列广泛应用于各种工业所需的连接,主要用于建筑设备、农业机械、液压机具、石油设备、钢铁设备及其它所需的液压应用 特征：

规格(英寸) 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 额定压力(Psi) 2000 2000 1500 1500 1000 1000 1000 1000
 额定流量(GPM) 3 6 12 28 50 88 220 240 温度范围(标准密封圈) -20 to至+180 标准密封圈材料 氟橡胶VITON LSQ-S1-SS系列接头具有以下特征: 1、接头断开时，阀芯自动闭合，防止泄漏。
 2、接头连接后，阀自动开启，在额定工作范围内，始终保持流体的畅通。
 3、可靠的球锁机构将相匹配的两半部分结合在一起。 4、母插座和公插头采用实心的棒料精密制造。
 5、本接头符合ISO7241-A标准。 6、并与下列产品互换：美国派克（PARKER）6600系列、意大利快事达（FASTER）ANV系列、美国爱力克（AEROQUIP）5600系列、美国汉森（HANSEN）HA15000系列。
 性能：测试液体油:Oil-200SUS，1GPM=3.78L/Min,1PSID=0.0069MPa. LSQ-S1-SS系列(1/4",3/8",1/2",3/4",1") 母插座 ISO PARTNO. LS Ć D HEX1 A T 6.3 LSQ-S1-SS-02SF 50 26 19 13 G1/4 NPT1/4 10 LSQ-S1-SS-03SF 56 31.5 22 14 G3/8 NPT3/8 12.5 LSQ-S1-SS-04SF 66 38.5 27 16 G1/2 NPT1/2 20 LSQ-S1-SS-06SF 80 48 34 18 G3/4 NPT3/4 25 LSQ-S1-SS-08SF 94 56 41 21 G1 NPT1 31.5 LSQ-S1-SS-10SF 117 69.5 50 25 G1-1/4 NPT1-1/4 40 LSQ-S1-SS-12SF 133 84 60 27 G1-1/2 NPT1-1/2 50 LSQ-S1-SS-16SF 165 99 75 26 G2 NPT2 公插头 ISO PARTNO. LP d C HEX2 A T 6.3 LSQ-S1-SS-02PF 35.5 11.8 15 19 13 G1/4 NPT1/4 10 LSQ-S1-SS-03PF 36.5 17.3 21.4 22 14 G3/8 NPT3/8 12.5 LSQ-S1-SS-04PF 43.5 20.5 27 27 16 G1/2 NPT1/2 20 LSQ-S1-SS-06PF 57 29 28 35 18 G3/4 NPT3/4 25 LSQ-S1-SS-08PF 59.5 34.3 36 41 21 G1 NPT1 31.5 LSQ-S1-SS-10PF 75 45 46 50 25 G1-1/4 NPT1-1/4 40 LSQ-S1-SS-12PF 83.5 55 52 60 27 G1-1/2 NPT1-1/2 50 LSQ-S1-SS-16PF 105 65 64 75 26 G2 NPT2 连接装配器 ISO PARTNO. L Ć D HEX1 HEX2 T 6.3 LSQ-S1-SS-02 71 26 19 19 G1/4 NPT1/4 10 LSQ-S1-SS-03 75 31.5 22 22 G3/8 NPT3/8 12.5 LSQ-S1-SS-04 88 38.5 27 27 G1/2 NPT1/2 20 LSQ-S1-SS-06 110 48 34 35 G3/4 NPT3/4 25 LSQ-S1-SS-08 119.5 56 41 41 G1 NPT1 31.5 LSQ-S1-SS-10 150 69.5 50 50 G1-1/4 NPT1-1/4 40 LSQ-S1-SS-12 167.5 84 60 60 G1-1/2 NPT1-1/2 50 LSQ-S1-SS-16 210.5 99 75 75 G2 NPT2