

供应荣的照明ZR8200A防眩通路灯 防水防尘

产品名称	供应荣的照明ZR8200A防眩通路灯 防水防尘
公司名称	温州市荣的照明电器有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:荣的照明 型号:ZR8200A 特性:防腐防水照明灯具
公司地址	温州市龙湾区永兴街道滨海二路28号22幢2层
联系电话	0577-86606989 15325501753

产品详情

型号及名称：ZR8200A [防眩通路灯](#)

厂家：温州市荣的照明电器有限公司 简述：ZR8200A防眩通路灯选用高亮气体放电灯泡,防眩光设计、工业照明方案一条龙服务。ZR8200A防眩通路灯。

适用范围：国家电网、铁路隧道、公路桥梁、公共场馆及各类生产企业等防眩光照明需要的大型设施、厂区、场站等场所作道路、通道泛光照明。 详情查阅：<http://www.wzrdzm.com/pro-view380.html>

性能特点：

透明件选用先进的照明光学原理优化设计，光线均匀、柔和、无眩光、无重影，有效避免施工作业人员产生不适和疲劳感。

选用先进的气体放电光源，光效高、寿命长达3万小时；功率因数大于0.9，发光效率高，透光性好。

多道防震结构和一体化设计，确保其在高频、多频振动环境中长期安全工作。

采用高强度合金外壳，进行特殊的表面喷涂和密封外理，可在高温潮湿和各种腐蚀性等恶劣环境下长期使用。

座式、吸顶式和壁挂式等多种安装方式,照射角度可根据环境需要在上下180°大范围内调节.(其中功率为70W 加装远程控制继电器,可进行多路控制,主要适用于铁路、公路隧道)。

ZR8200A防眩通路灯的技术指标：

--	--	--	--

额定电压	220VAC 50Hz	引入电缆	6-8mm
防护等级	IP65	距高比	2.5
防腐等级	WF2	外形尺寸	340 × 280 × 270mm
绝缘等级	I	总重量	6.5Kg

ZR8200A防眩路灯的配用光源：

订货编号	光源	额定功率	光通量 (lm)	平均使用寿命 (h)
ZR8200A-J150	MH气体放电灯	150	13500	10000
ZR8200A-J70	MH气体放电灯	70	6000	10000
ZR8200A-N150	HPS气体放电灯	150	16500	30000
ZR8200A-N70	HPS气体放电灯	70	6500	30000

参考防护等级：IP65 参考防腐等级：WF2

品质保证：

感谢您购买本公司的产品，本公司已通过ISO9001-2008质量体系认证，产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行8年保用（灯泡保用1年）。在8年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。（免材料费和修理费）