

LSQ-S6开闭式液压快速接头

产品名称	LSQ-S6开闭式液压快速接头
公司名称	浙江松乔气动液压有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	慈溪市坎墩工业园区大昌北路369号
联系电话	0574-63287268 18067545016

产品详情

描述：

LSQ-S6开闭式液压快速接头(碳钢) 应用 LSQ-

S6系列广泛应用于工业用途,用于建筑设备、森林设备、农业机械、液压机具、钢铁设备及其它所需的液压应用

技术规范：

规格(英寸)	1/4	3/8	1/2	3/4
额定压力(PSI)	5000	4000	4000	3000
额定流量(GPM)	3	6	12	28
温度范围(标准密封圈)	-20 至+120			
标准密封圈材料	丁腈橡胶NBR			

LSQ-S6系列接头具有以下特征: 1、接头断开时，阀芯自动闭合，防止泄漏.

2、接头连接后，阀自动开启，在额定工作范围内，始终保持流体的畅通. 3、关键部件经过感应淬火，所以耐用.

4、可靠的球锁机构将相匹配的两半部分结合在一起. 5、母插座和公插头采用实心的棒料精密制造.

6、本接头符合ISO7241-A标准. 7、并与下列产品互换：美国派克（PARKER）6600系列、意大利快事达（FASTER）

、美国爱力克（AEROQUIP）5600系列、美国汉森（HANSEN）Ha15000系列.

性能：测试液体油:Oil-200SUS，1GPM=3.78L/Min,1PSID=0.0069MPa.

LSQ-S6 系列(1/4",3/8",1/2",3/4",1")

母插座

ISO	PARTNO.	LS	ç D	HEX1	A
6.3	LSQ-S6-02SF	50	26	19	13
10	LSQ-S6-03SF	56	31.5	24	14
12.5	LSQ-S6-04SF	66	38.6	30	16
20	LSQ-S6-06SF	82	46.5	38	20
25	LSQ-S6-08SF	96.5	56	45	22

公插头

ISO	PARTNO.	LP	d	C	HEX2	A
6.3	LSQ-S6-02PF	35.5	11.8	15.2	19	13
10	LSQ-S6-03PF	36.5	17.3	21.4	22	14

12.5	LSQ-S6-04PF	46	20.5	29	27	16
20	LSQ-S6-06PF	54.5	29	28	34	20
25	LSQ-S6-08PF	62	34.3	35.5	41	22

连接装配器

ISO	PARTNO.	L	¢ D	HEX1	HEX2
6.3	LSQ-S6-02	71.1	26	19	19
10	LSQ-S6-03	75	31.5	24	22
12.5	LSQ-S6-04	90.5	38.6	30	27
20	LSQ-S6-06	109.5	46.5	38	34
25	LSQ-S6-08	122	56	45	41