

# 供应荣的照明ZR8900防眩棚顶灯

产品名称	供应荣的照明ZR8900防眩棚顶灯
公司名称	温州市荣的照明电器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:荣的照明 型号:ZR8900 特性:防腐防水照明灯具
公司地址	温州市龙湾区永兴街道滨海二路28号22幢2层
联系电话	0577-86606989 15325501753

## 产品详情

型号及名称：ZR8900防眩棚顶灯

生产厂家：温州市荣的照明电器有限公司

简介：ZR8900[棚顶灯](#)

,灯体设计小巧，配大功率灯泡，亮度高寿命长，具备防腐防水功能，是室内外工作场所泛光照明的首先灯具。 ZR8900防眩棚顶灯性能特点：

ZR8900防眩棚顶灯 选用高效气体放电灯，光线柔和均匀，无眩光，平均使用寿命在10000小时以上，先进的配光设计和特殊工艺处理。

ZR8900防眩棚顶灯 独立的腔体结构设计，散热性能好，提高了灯具的使用寿命；维护简单、方便。

ZR8900防眩棚顶灯 高强度合金外壳和优化的结构设计，并经高科技表面喷涂技术，确保灯具在恶劣环境中不腐蚀、不生锈，防水、防尘、防震性能好。

ZR8900防眩棚顶灯 有对称配光设计与非对称配光设计，可根据不同的现场照明需求进行选择。

ZR8900防眩棚顶灯 结构紧凑、外形美观，安装方便，可采用嵌入式和吸顶式等多种安装方式。

ZR8900防眩棚顶灯技术参数：

序号	名称	单位	参数
----	----	----	----

1	输入电源	额定电压	V	AC220
		额定频率	Hz	50
2	功率		W	70/150
3	光通量	Lm	MH	70W 6000 150W 13500
			HPS	70W 6500 150W 16500
4	光源寿命	h	MH	10000
			HPS	28500
5	色温	K	MH	4700
			HPS	2700
6	功率因数	%		> 0.9
7	灯具效率			> 85
8	防护等级			IP65
9	防腐等级			WF2
10	绝缘等级			
11	进线电缆	mm		8-12
12	外形尺寸	mm		300 × 300 × 205mm
13	灯具重量	kg		4.6

14	距高比		0.8/1.3
15	照射可调角度	度	180
16	灯座		E27

适用范围：电厂、电站、加油站、铁路、冶金、石化、厂矿、场馆、过道、车间等室内外工作场所作泛光照明。品质保证：感谢您购买本公司的产品，本公司已通过ISO9001-2008质量体系认证，产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行8年保用（灯泡保用1年）。在8年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司

免费维修。（免材料费和修理费

）ZR8900A防眩棚顶灯的详情介绍页面<http://www.wzrdzm.com/pro-view421.html>