

美国世伟洛克Swagelok快速接头

产品名称	美国世伟洛克Swagelok快速接头
公司名称	上海邱炳阀门有限公司
价格	888.00/件
规格参数	品牌:世伟洛克 型号:swagelok 规格:齐全
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉柘公路2888号10幢179室
联系电话	021-31200230 13641717730

产品详情

美国世伟洛克[Swagelok](#)快速接头

上海邱炳阀门有限公司

QC, QF, QM 和 QTM 系列

无需扭转, 旋转或拧紧

单端关断, 双端关断和全流通型

连接

任何快速接头管茎将会与同一系列和尺寸的任何 [快速接头](#)

管体相配。

例：任何 QC4 管茎将会与任何 QC4 管体相配。

任何 QC8 管茎将会与任何 QC8 管体相配。

单端和双端关断管茎

单端关断 (SESO) 管茎无阀门并在断开连接时保持开启。

双端关断 (DESO) 管茎有阀门并在断开连接时保持关闭。

溢出

溢出是指断开快速接头时漏出的系统流体量

(仅适用于 DESO)。

夹气

夹气是指在连接快速接头时进入系统的截留在管体和管茎之间的空气量 (仅适用于 DESO)。

流量系数 (Cv)

Cv 是指一个平均值, 并可相差 $\pm 10\%$ 。Cv 是以管体和管茎上相似的端接为基准的。对于不相似的端接, 可取两个 Cv 值的平均数。

端接

其它的端接, 如 ISO 平行和锥

形螺纹, AN 螺纹, 管焊接 等均

可提供。在没有列出这些 端接

的地方, 可以使用卡套管转换

接头来创建一个由两部分组成

的组件。若想了解更多卡套管

转换接头方面的信息, 请参见

世伟洛克可检测卡套管接头和

转换接头目录

世伟洛克快速接头操作流程

在使用快速接头前先用过滤器。

在断开的管体和管茎上使用管体和管茎保护器或防尘罩。

连接或断开的过程中保持对准管体和管茎。

在室温下连接或断开快速接头。

在系统清洁过程中连接或断开快速接头。

支撑悬挂软管或其它设备以防止侧载。

定期对管茎密封 O 型圈添加润滑剂

上海邱炳阀门有限公司于2010年被授权代理美国世伟洛克阀门及其阀门配件，品质保证，价格适中。代理阀门有美国世伟洛克球阀，美国世伟洛克针型阀，美国世伟洛克闸阀，美国世伟洛克蝶阀，美国世伟洛克截止阀，美国世伟洛克减压阀，美国世伟洛克过滤器，疏水阀，美国世伟洛克止回阀，美国世伟洛克安全阀，美国世伟洛克隔膜阀，美国世伟洛克电磁阀，美国世伟洛克平衡阀，美国世伟洛克控制阀以及各种接头、弯头、三通、四通、螺母等阀门配件和世伟洛克弯管器，割管器等。详细资料请来电咨询！